

Lärmaktionsplanung, Gemeinde Kabelsketal

Lärminderungsmaßnahmen für Straßenverkehr nach der 4. Runde der EU-Umgebungslärmrichtlinie

Bericht Nr. 781-01518

im Auftrag der

Gemeinde Kabelsketal

06184 Kabelsketal

Berlin, im Mai 2024

Lärmaktionsplanung, Gemeinde Kabelsketal (Sachsen-Anhalt)

Lärmminderungsmaßnahmen für Straßenverkehr nach der 4. Runde der EU-Umgebungslärmrichtlinie

Bericht-Nr.: 781-01518

Datum: 27.05.2024

Auftraggeber: Gemeinde Kabelsketal
Lange Straße 18
06184 Kabelsketal

Auftragnehmer: Möhler + Partner Ingenieure GmbH
Beratung in Schallschutz + Bauphysik
Fanny-Zobel-Str. 9
D-12435 Berlin
T + 49 30 814 54 21 - 0
F + 49 30 814 54 21 - 99
www.mopa.de
info@mopa.de

Bearbeiter: B. Eng. Jochen Pfaller
Dipl.-Ing. Stefan Müller

Inhaltsverzeichnis:

| | |
|--|----|
| 1. Aufgabenstellung | 8 |
| 2. Örtliche Gegebenheiten | 9 |
| 3. Grundlagen und rechtlicher Rahmen | 10 |
| 3.1 Allgemeines, rechtliche Grundlagen | 10 |
| 3.2 Berechnungsmethodik | 11 |
| 3.3 Ablauf der Lärmaktionsplanung | 13 |
| 3.4 Beteiligungen | 14 |
| 3.4.1 Öffentlichkeitsbeteiligungen | 14 |
| 3.4.2 TöB-Beteiligung | 15 |
| 3.4.3 Beteiligung politischer Gremien | 15 |
| 3.5 Vergleich aktueller Ergebnisse mit den Ergebnissen der 3. Runde von 2017 | 15 |
| 3.6 Weitere Lärmquellen außer Hauptverkehrsstraßen | 16 |
| 3.6.1 Schienenverkehrslärm | 16 |
| 3.6.2 Fluglärm | 17 |
| 3.6.3 Gewerbelärm sowie Sport- und Freizeitanlagenlärm | 18 |
| 3.7 Zielwerte | 18 |
| 3.8 Analyse gesundheitsschädlicher Auswirkungen und Belästigungen | 20 |
| 3.9 Grundlagendaten Lärmkartierung [1] | 21 |
| 4. Analyse der Lärmsituation, Bezugsjahr 2022 | 24 |
| 4.1 Anpassungen der Lärmkartierungsdaten | 24 |
| 4.2 Vorhandene Maßnahmen, Umsetzungsstand/Prüfung zurückliegender Lärmaktionspläne | 24 |
| 4.3 Analyse | 25 |
| 5. Lärminderungsmaßnahmen | 29 |
| 5.1 Strategien der Lärminderung | 29 |
| 5.2 Wirkung von Maßnahmen im Straßenverkehr | 30 |
| 5.3 Vorschlag von Lärminderungsmaßnahmen | 32 |
| 5.4 Schutz ruhiger Gebiete | 35 |
| 5.5 Sonstiges – Ortsumgehungen | 36 |
| 5.6 Sonstiges – passive Schallschutzmaßnahmen | 37 |
| 5.7 Kosten-Nutzen-Rechnungen | 37 |
| 6. Öffentlichkeitsbeteiligung | 39 |
| 7. Zusammenfassung und Maßnahmenvorschlag | 40 |
| 8. Anlagen | 41 |

Abbildungsverzeichnis:

| | | |
|----------------------|--|----|
| Abbildung 1: | Grundlagen – Beispiel für Empfangsorte um ein Gebäude nach BEB [3]..... | 12 |
| Abbildung 2: | Grundlagen – Beispiel Zuordnung Bewohner zu Fassadenpegeln [13] | 13 |
| Abbildung 3: | Grundlagen – schematischer LAP-Ablauf, Empfehlung nach [18] | 13 |
| Abbildung 4: | Grundlagen – Übersicht Grenz-, Richt- und Orientierungswerte | 19 |
| Abbildung 5: | Analyse Bezugsjahr 2022 – Betroffenheitsstatistik L_{DEN} | 25 |
| Abbildung 6: | Analyse Bezugsjahr 2022 – Betroffenheitsstatistik L_{Night} | 26 |
| Abbildung 7: | Analyse Bezugsjahr 2022 – Statistik gesundheitsschädliche Auswirkungen | 26 |
| Abbildung 8: | Analyse Bezugsjahr 2022 – Lärmkarten und Hot-Spots..... | 27 |
| Abbildung 9: | Analyse Bezugsjahr 2022 – Gebäudelärmkarte | 28 |
| Abbildung 10: | Lärminderungsmaßnahmen – Übersicht Maßnahmen | 29 |
| Abbildung 11: | Lärminderungsmaßnahmen – Betroffenheitsstatistik L_{DEN} | 33 |
| Abbildung 12: | Lärminderungsmaßnahmen – Betroffenheitsstatistik L_{Night} | 34 |
| Abbildung 13: | Lärminderungsmaßnahmen – Statistik gesundheitsschädliche Auswirkungen.. | 34 |
| Abbildung 14: | Ruhige Gebiete | 36 |

Tabellenverzeichnis:

| | | |
|-------------------|--|----|
| Tabelle 1: | Grundlagen – Kriterien/Zielwerte für Schutzanforderungen | 20 |
| Tabelle 2: | Lärminderungsmaßnahmen – Wirkung verschiedener Maßnahmen [20] | 31 |
| Tabelle 3: | Lärminderungsmaßnahmen – Kosten (überschlägig) ([18], [39])..... | 38 |
| Tabelle 4: | Lärminderungsmaßnahmen – Lärmschadenskosten Straßenverkehr [18]..... | 38 |

Grundlagenverzeichnis:

- [1] Abschlussbericht Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt, Möhler + Partner Ingenieure AG, Bericht-Nr. 781-6472, September 2022
- [2] Ausführungsplanung B 6 Ortsdurchfahrt Gröbers, 10.12.2021
- [3] BEB – Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm, veröffentlicht am 5. Oktober 2021, BAnz AT 05.10.2021 B4
- [4] Bebauungsplan Nr. 1, Gewerbegebiet Gröbers“, Gemeinde Kabelsketal, 1991
- [5] Bekanntmachung der Berechnungsverfahren für den Umgebungslärm nach § 5 Absatz 1 der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) vom 7. September 2021 (Bundesanzeiger AT 5. Oktober 2021 B4) inkl. Berichtigung vom 2. Dezember 2021 (BAnz AT 02.12.2021 B6).
- [6] BUB - Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe) vom 7. September 2021 (BAnz AT 05.10.2021 B4, Ber. 02.12.2021 B6)
- [7] B 6 Ortsumgehung (OU) Bruckdorf, Vorstellung der Ergebnisse der Vorplanung, Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Süd
- [8] B 6 Ortsumgehung Großkugel / Ortsumgehung Gröbers, Öffentlichkeitsbeteiligung zur Voruntersuchung, Termin am 14.8.2019, Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Süd
- [9] DIN 45682, Akustik – Thematische Karten im Bereich des Schallimmissionsschutzes, April 2020
- [10] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist
- [11] Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, 24. Juni 2005 (BGBl. I S. 1794)
- [12] Ergebnisbericht Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt in der Gemeinde Kabelsketal, Möhler + Partner Ingenieure AG, August/September 2022
- [13] Ergebnisse und Stand der Berichterstattung zur Lärmkartierung, Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 05.04.2023
- [14] Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Lärmkartierung, vom 28. Mai 2021

- [15] EU-Lärmkartierung Kabelsketal, 3. Stufe der EU-Lärmkartierung an Hauptverkehrsstraßen gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie in Sachsen-Anhalt, Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt, 2017
- [16] Freizeitlärmrichtlinie, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI), Stand: 06.03.2015
- [17] Konzept und Vorgaben zur Berichterstattung zu den Lärmaktionsplänen, Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 05.04.2023
- [18] LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung – Dritte Aktualisierung -, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI), ein Arbeitsgremium der Umweltministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland, UMK-Umlaufbeschluss 40/2022, Stand 19.09.2022
- [19] LAI-Hinweise zur Lärmkartierung - Dritte Aktualisierung -, Beschlussfassung durch die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI), 143. Sitzung am 29. und 30. März 2022, UMK Umlaufverfahren Nr. 15/2022, in der Fassung vom 27.01.2022
- [20] Lärmaktionsplanung – Lärminderungseffekte von Maßnahmen, Methode zur Abschätzung von Lärminderungspotentialen, Entwurf, Umweltbundesamt, Stand: Juli 2023
- [21] Lärmkartierung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie, Schriftenreihe, Heft 19/2022, Erarbeitung von Methoden und Strategien zur Optimierung der Lärmkartierung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 1. Auflage, Redaktionsschluss 15.04.2022
- [22] Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg (Hrsg., 2011): Strategie für einen lärmarmen Verdichtungsraum - Leitfaden zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen in interkommunaler Zusammenarbeit, 10.05.2022
- [23] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-19, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV, Ausgabe 2019
- [24] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Der Bundesminister für Verkehr, Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990
- [25] Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – Verkehrslärmschutzrichtlinien 1997 (VLärmSchR97), Oberste Straßenbaubehörden der Länder, Bonn, 2. Juni 1997
- [26] Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV), Stand: 23.11.2007, Verkehrsblatt Amtlicher Teil, Heft 24-2007, S. 767-771
- [27] Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L 189/12, Stand: 18.07.2002)

- [28] Richtlinie 2015/996 der Kommission zur Festlegung gemeinsamer Lärmbewertungsmethoden gemäß der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, Amtsblatt der Europäischen Union, 19. Mai 2015
- [29] Richtlinie (EU) 2020/367 der Kommission zur Änderung des Anhang III der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Methoden zur Bewertung der gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Umgebungslärm, 04.03.2020
- [30] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)
- [31] Sportanlagenlärmverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4644) geändert worden ist
- [32] Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) – Kommission/Portugal (Umgebungslärm), Rechtsache C-687/20, 31.03.2022
- [33] Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist
- [34] Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 4. Februar 1997 (BGBl. I S. 172, 1253), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2329) geändert worden ist
- [35] Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes (Immi-ZustVO), 08.10.2015
- [36] Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung) vom 6. März 2006 (BGBl. I S. 516), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1251) geändert worden ist
- [37] WHO-Leitlinien für Umgebungslärm für die Europäische Region, Lärmfachliche Bewertung der neuen Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation für Umgebungslärm für die Europäische Region, Umweltbundesamt, Juli 2019
- [38] Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes, überarbeitete Fassung 2022, Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 19. Mai 2022
- [39] Statistik des Lärmschutzes an Bundesfernstraßen 2020 – 2021, Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Stand 2023

1. Aufgabenstellung

Kommunen mit Straßen mit einer Verkehrsbelastung von mehr als 8.200 Kfz/24h haben nach EU-Umgebungslärmrichtlinie (EU-Richtlinie 2002/49/EG [27]) und der Umsetzung in deutsches Recht mit den Paragraphen § 47a-f des Bundesimmissionsschutzgesetzes [10] einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Ziel der Lärmaktionsplanung ist die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm.

Die Mitgliedstaaten der EU haben gemäß Artikel 8, EU-Umgebungslärmrichtlinie [27] dafür zu sorgen, dass die zuständigen Behörden die Lärmprobleme regeln und Lärmaktionspläne ausarbeiten. Dabei ist die Öffentlichkeit zu Vorschlägen der Aktionspläne zu hören, bzw. soll sie die Möglichkeit bekommen, rechtzeitig und effektiv an der Ausarbeitung und Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken (EU-Umgebungslärmrichtlinie Art. 8, Abs. 7, Satz 1 [27]).

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung soll die Lärmbelastung erfasst und in Lärmkarten dargestellt werden. Die 34. BImSchV [36] konkretisiert die Anforderungen an Lärmkarten nach § 47c des BImSchG [10]. Die Lärmkarten dienen der Information der Kommunen und der Öffentlichkeit. Auf Grundlage der Lärmkarten können - unter Beteiligung der Bürger – von den Fachplanern Maßnahmen entwickelt werden, die dem Lärm entgegenwirken. Die Einbeziehung und Zusammenarbeit der relevanten Fachbehörden ist eine der Stärken der Lärmaktionsplanung (Managementansatz). Die Einbindung der Lärmaktionsplanung in eine übergeordnete Rahmenplanung, die auch alle weiteren lärmunabhängigen Aspekte der Kommunen berücksichtigt, ist daher zu empfehlen. Der Managementansatz zielt auf eine ganzheitliche Problemlösung in Kommunen hin. Um die notwendige Beteiligung an Planungsprozessen sicherzustellen, sind die Träger öffentlicher Belange (TöB) in das öffentlich-rechtliche Verfahren einzubinden.

Die EU-Richtlinie [27] hat nicht allein Gesundheitsgefährdung im Fokus, sondern auch Belästigung. Es geht in Artikel 1 darum, „schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern“. Die geschätzte Anzahl der Betroffenen von Pegeln über 55 dB(A) im Zeitraum L_{DEN} und Pegeln über 50 dB(A), optional 45 dB(A), im Zeitraum L_{Night} sind zu erfassen.

Die Lärmaktionsplanung soll nicht nur Lärm mindern, sondern auch ruhige Gebiete schützen. Bei Ausweisung von „ruhigen Gebieten“ gelten diese als ein Abwägungskriterium, das behördenverbindlich bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen ist. Es soll dabei der Aspekt im Vordergrund stehen, wo und in welchem Umfang Flächen im kommunalen Gebiet benötigt werden, um die Erholungsfunktion für die Bevölkerung sicherzustellen.

Im Rahmen einer detaillierten, schalltechnischen Untersuchung sollen auf Basis der aktuellen Lärmkartierung die Möglichkeiten der Lärminderung diskutiert (Geschwindigkeitsreduzierungen, Wechsel Fahrbahnbeläge, Schallschutzabschirmungen) und ein Lärmaktionsplan aufgestellt werden. Die erstellten Lärmkarten sowie Betroffenheitsanalysen bieten die Möglichkeit, offensichtliche lärmtechnische „Brennpunkte“ innerhalb des Gemeindegebietes zu erkennen, diese hinsichtlich der „Dringlichkeit“ objektiv zu bewerten und ggf. darauf mit Schallschutzmaßnahmen gezielt zu reagieren. Für die erkennbaren Lärmkonflikte können dann in Abhängigkeit von ihrer schalltechnischen Relevanz, d.h. insbesondere der Auswirkungen auf die betroffenen Anwohner, konkrete Maßnahmen erarbeitet werden bzw. bei bereits geplanten Maßnahmen deren Wirksamkeit eingeschätzt bzw. überprüft werden. Die Vorschläge der Bürger aus der Öffentlichkeitsbeteiligung werden bei der Erarbeitung von Maßnahmen berücksichtigt.

Mit der Durchführung der Untersuchung wurde die Möhler + Partner Ingenieure GmbH am 04.07.2023 von der Gemeinde Kabelsketal beauftragt.

2. Örtliche Gegebenheiten

Kabelsketal ist eine Gemeinde im Saalekreis in Sachsen-Anhalt. Die Gemeinde liegt unmittelbar an der B 6, der A 9 und der A 14. Der Flughafen Leipzig/Halle befindet sich ca. 4 Kilometer östlich der Gemeinde. An das Bahnnetz ist die Gemeinde über die Neubaustrecke Erfurt–Leipzig/Halle und in Großkugel über die Bahnstrecke Magdeburg–Leipzig mit der S 3 der S-Bahn Mitteldeutschland angebunden. In der Nähe liegt ebenfalls der Bahnhof Flughafen Leipzig/Halle, der von der S5 sowie der S5X und Fernverkehrszügen bedient wird.

Im vorliegenden Fall der Gemeinde Kabelsketal werden die Mindestanforderungen an die Verkehrsbelastung an zwei Hauptverkehrsstraßen (A14, B6) über eine Länge von insgesamt 18,53 km erreicht. Es wurde im Rahmen der Lärmkartierung ([1], [12]) eine geschätzte Anzahl von 1.530 Betroffenen mit $L_{DEN} > 55$ und von 2.591 Betroffenen mit $L_{Night} > 45$ dB(A) ermittelt [12].

3. Grundlagen und rechtlicher Rahmen

3.1 Allgemeines, rechtliche Grundlagen

Im Juni 2002 verabschiedete das Europäische Parlament die Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (EU-Umgebungslärmrichtlinie [27]). Die Richtlinie betrifft den Umgebungslärm, dem Menschen insbesondere in bebauten Gebieten, in öffentlichen Parks oder anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in ruhigen Gebieten auf dem Land oder in der Umgebung von Schulgebäuden und Krankenhäusern ausgesetzt sind. Gemäß § 47b des BImSchG [10] wird „Umgebungslärm“ als belästigendes oder gesundheitsschädliches Geräusch im Freien, verursacht durch Aktivitäten von Menschen, einschließlich des Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industrielle Tätigkeit ausgeht, definiert.

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie [27] wurde mit der Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (6. Teil, §§ 47a-f [10]) und durch den Erlass der Verordnung über die Lärmkartierung – 34. BImSchV [36] in deutsches Recht umgesetzt. Nach § 47d Absatz 1 BImSchG [10] stellen die zuständigen Behörden Lärmaktionspläne auf, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden. Nach § 47d Absatz 2 Satz 2 BImSchG [10] soll es auch Ziel der Lärmaktionspläne sein, *„ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des Lärms zu schützen“*.

Lärmaktionspläne werden auf Grundlage von Lärmkarten, die gemäß § 47c BImSchG [10] erstellt werden, erarbeitet. Die Lärmkarten sind gemäß § 47c, Abs. 4 BImSchG [10] mindestens alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Erstellung zu überprüfen und bei Bedarf zu überarbeiten. Anhaltspunkte für die Überprüfung bestehender Lärmkarten sind u. a. Änderungen der Verkehrsverhältnisse, der Bebauungsstruktur, der Einwohnerzahlen sowie zwischenzeitlich durchgeführte Lärmschutzmaßnahmen. Die 34. BImSchV [36] konkretisiert die Anforderungen an Lärmkarten nach § 47c des BImSchG [10].

Die Farbgebung der Lärmkarten basiert auf den Farben, die nach DIN 45682, Ausgabe April 2020 [9], festgelegt wurden. Diese Isophonen-Bänder sind für den L_{DEN} ab 55 dB(A) bis 59 dB(A), ab 60 dB(A) bis 64 dB(A), ab 65 dB(A) bis 69 dB(A), ab 70 dB(A) bis 74 dB(A) sowie ab 75 dB(A) und den L_{NIGHT} ab 50 dB(A) bis 54 dB(A), ab 55 dB(A) bis 59 dB(A), ab 60 dB(A) bis 64 dB(A), ab 65 dB(A) bis 69 dB(A) sowie ab 70 dB(A) und optional ab 45 dB(A) bis 49 dB(A).

In Sachsen-Anhalt obliegt die Zuständigkeit der Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen – losgelöst von der Straßenbaulastträgerschaft – den Städten und Gemeinden. Die Lärmkarten der 4. Runde wurden für das Bezugsjahr 2022 ([1], [12]) erstellt. Die Ermittlung der kartierungspflichtigen Straßen erfolgte auf Grundlage der manuellen/temporären Straßenverkehrszählung (SVZ) der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). In die Kartierung wurden ausschließlich die Straßenabschnitte mit einer Verkehrsbelegung von 8.200 Kfz/Tag und höher einbezogen.

Nach einem im Jahr 2022 getroffenen Urteil des EuGH [32] zieht eine Verpflichtung zur Lärmkartierung zwangsläufig auch eine Pflicht zur Lärmaktionsplanung nach sich. Ein Ermessensspielraum besteht nur bei der Frage, ob und welche Maßnahmen vorgesehen werden, nicht aber bei der Aufstellung des Lärmaktionsplans. Zu den Grundpflichten der Lärmaktionsplanung zählt die Beteiligung der Öffentlichkeit. Abgesehen von rechtlich vorgesehenen Mindestinhalten obliegt die Planausgestaltung

dem Ermessen der zuständigen Behörden. Wenngleich die Festlegung von Lärminderungsmaßnahmen und die Ausweisung „Ruhiger Gebiete“ Kernelemente der Lärmaktionsplanung darstellen, besteht hierzu keine Verpflichtung.

Die Mindestanforderungen für die Lärmaktionsplanung werden in Anhang V der Umgebungslärmrichtlinie [27] aufgezählt. Anforderungen an Inhalt und Form der Lärmaktionspläne ergeben sich dabei aus dem § 47d, Abs. 2 des BImSchG [10] in Verbindung mit Anhang V der EU-Umgebungslärmrichtlinie [27]. Für die Berichterstattung an die Kommission ist der Anhang VI der Richtlinie 2002/49/EG [27] zu beachten.

Lärmaktionspläne können Auswirkungen auf andere Planungen wie Bauleitpläne, Regionalpläne, Verkehrspläne und Luftreinhaltepläne haben und ermöglichen dadurch eine gesamtplanerische Problemlösung und -vermeidung. Viele lärmbedingte Konfliktfälle, die im Nachhinein hohe Kosten verursachen, können vorausschauend vermieden werden.

Lärmaktionspläne sind bei bedeutsamen Entwicklungen, ansonsten alle fünf Jahre zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten.

3.2 Berechnungsmethodik

Gemäß § 5 Abs. 1 der 34. BImSchV [36] erfolgt die Ermittlung der Lärmbelastung ausschließlich durch Berechnung. Dabei werden die Lärmindizes L_{Day} (Zeitraum 12 Stunden zwischen 6-18 Uhr), $L_{Evening}$ (Zeitraum 4 Stunden zwischen 18-22 Uhr) und L_{Night} (Zeitraum 8 Stunden zwischen 22-6 Uhr) berechnet, die A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel über einen Beurteilungszeitraum von einem Jahr (hinsichtlich Wetterbedingungen durchschnittliches Kalenderjahr) darstellen. Der Lärmindex L_{DEN} ist als gewichtetes Mittel (stärkere Wichtung des Abend- und Nachtzeitraumes) wie folgt definiert; aufgrund der erhöhten Lärmempfindlichkeit werden während des 4-stündigen Abend-Zeitraums und des 8-stündigen Nacht-Zeitraums Gewichtungsfaktoren von 5 dB(A) (abends) bzw. 10 dB(A) (nachts) beaufschlagt:

$$L_{DEN} = 10 * \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{Day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{Evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{Night}+10}{10}} \right)$$

Gemäß § 4 Abs. 1 der 34. BImSchV erstrecken sich die Lärmkarten auf sämtliche darin gelegene Hauptverkehrsstraßen (> 8.200 Kfz/24h), sowie auch auf sonstige Straßen, soweit sie erheblichen Umgebungslärm hervorrufen. Sonstige Straßen können Straßen sein, die zwar eine Verkehrsbelastung von weniger als 8.200 Kfz/24h haben, aber aufgrund der Straßendeckschicht (Pflaster) oder aufgrund des Verlaufes in einer „Häuserschlucht“ zu vergleichbaren Lärmbelastungen führen, wie andere Straßen mit einer Verkehrsbelastung > 8.200 Kfz/24h.

Bei der Ausarbeitung von Lärmkarten für den Straßenverkehr ist die Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (BUB) [6] anzuwenden:

- Die Gesamtschallemission aller Fahrzeuge wird durch Kombination von vier Fahrzeugklassen bestimmt: leichte Kraftfahrzeuge (z.B. Pkw, SUV), mittelschwere Fahrzeuge (z.B. Lieferwagen, Busse, Wohnmobile), schwere Fahrzeuge (z.B. Busse mit drei oder mehr Achsen, große Lkw) und zweirädrige Kraftfahrzeuge (z.B. Mopeds, Motorräder).

- Einflüsse der Straßenoberfläche, von Straßensteigungen, von Kreuzungen, von Kreisverkehren wurden entsprechend der BUB [6] durch Zu- oder Abschlüge berücksichtigt.
- Die Berechnung ist für die acht Oktavbänder mit den Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz vorzunehmen.
- Die Darstellung des Verkehrsflusses erfolgt durch eine Quelllinie, wobei die Quelllinie bei Straßen mit zwei Richtungsfahrbahnen i.d.R. in der Mitte der beiden Spuren modelliert wird. Bei mehrspurigen Straßen wird eine Quelllinie je Fahrbahn in der äußeren Fahrspur modelliert.

Für die Ermittlung von Lärmbelasteten Flächen, Bewohnern, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser wird die Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (BEB [3]) herangezogen. Die Betroffenheitsstatistik belegt, wie viele Bewohner durch Straßenverkehrslärm belastet sind. Für die Ermittlung der Betroffenheiten werden sogenannte Gebäudelärmkarten erstellt. Die betroffenen Einwohneranteile werden in vordefinierte Pegelklassen summiert. Dabei ist die Anzahl der Betroffenen auf die nächste Hunderterstelle auf- oder abzurunden (§4 Abs. (5) der 34. BImSchV [36]).

- Für die Ermittlung der Immissionsorte eines Gebäudes werden auf einer Höhe von 4 m über Gelände entlang den Gebäudefassaden Berechnungspunkte 0,1 m vor den Fassaden erzeugt, wobei Fassaden in regelmäßige Abschnitte unterteilt werden, deren Länge nicht mehr als 5 m beträgt. Schallreflexionen werden an der „eigenen“, betrachteten Fassade nicht berücksichtigt.
- Die Festlegung der Immissionsorte erfolgt über das Schallausbreitungsberechnungsprogramm SoundPLANnoise.
- Die Berechnungspunkte eines Gebäudes werden in eine untere und eine obere Hälfte, basierend auf dem Medianwert aller für das Gebäude berechneten Geräuschpegel aufgeteilt. Auf die Berechnungspunkte in der oberen Hälfte des Datensatzes ist die Anzahl der Bewohner gleichmäßig zu verteilen. In der unteren Hälfte werden den Berechnungspunkten keine Bewohner zugewiesen.

Folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, in welchen Abständen die Immissionsorte gesetzt werden.






Abbildung 1: Grundlagen – Beispiel für Empfangsorte um ein Gebäude nach BEB [3]



3.3 Ablauf der Lärmaktionsplanung

Es existieren keine detaillierten Vorschriften zum verfahrensmäßigen Ablauf. Nach den LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung [18] können zur Orientierung grundsätzlich die etablierten Verfahrensschritte der Bauleitplanung herangezogen werden. Über die Ausgestaltung des Verfahrens ist im Einzelfall zu entscheiden, da unterschiedliche Lärmbelastungen, die Größe und Struktur der Gemeinden, die örtlichen Rahmenbedingungen und die Planungsstrukturen in den Gemeinden sehr unterschiedlich sind. Ein unverhältnismäßig hoher Aufwand sollte vermieden werden.



3.4 Beteiligungen

3.4.1 Öffentlichkeitsbeteiligungen

Bedeutsam ist die gesetzlich vorgeschriebene Information und Beteiligung der Öffentlichkeit. Insbesondere Betroffene sollen die Möglichkeit erhalten, über die Planung informiert zu werden und aktiv an Lösungen bzw. Ideenentwicklungen zur Lärminderung mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind im Lärmaktionsplan zu berücksichtigen.

Eine klassische Vorgehensweise bei der Lärminderungsplanung ist nur bedingt wirksam, wenn sie unabhängig von städteplanerischen, landschaftsplanerischen und verkehrsplanerischen Aspekten umgesetzt wird. Weiterhin können durch punktuelle Lärminderungsmaßnahmen an einem Lärmschwerpunkt negative Sekundäreffekte, wie Schleich- und Verdrängungsverkehre, auf andere Gebiete und Bereiche verursacht werden. Die Lärmaktionsplanung bietet hierbei die richtigen Instrumente, um eine effektive und zusammenführende Untersuchung zu ermöglichen. Das Thema „Ruhige Gebiete“ wird fachlich korrekt und inhaltlich sinnvoll berücksichtigt. Denn sie wird einerseits alle fünf Jahre aktualisiert und bietet die Möglichkeit des Monitorings von umgesetzten Maßnahmen und andererseits ist sie von einer intensiven Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung zu begleiten.

Der Öffentlichkeit ist nach den LAI-Hinweisen [18] hierbei zumindest ein Rederecht bei den Beratungen des Lärmaktionsplans in gemeindlichen Gremien einzuräumen, um den Anforderungen des § 47d, Absatz 3 BImSchG [10] zu genügen. In der Regel ist eine zweistufige Beteiligung der Öffentlichkeit mit jeweils ortsüblicher Bekanntmachung erforderlich. Beispielsweise bei geringen Lärmbelastungen können in Einzelfällen Phase 1 und Phase 2 zeitlich verknüpft werden. Nach LAI-Hinweisen [18] sollte beachtet werden:

- Öffentlichkeitsbeteiligung Phase 1:
 - o Unterrichtung der Bevölkerung über die Ergebnisse der Lärmkartierung.
 - o Unterrichtung über die Erforderlichkeit der Planaufstellung bzw. -überprüfung.
 - o Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung.
 - o ggf. Unterrichtung über den zu überprüfenden Lärmaktionsplan der letzten Runde.
 - o ggf. Unterrichtung über erste verschiedene Vorschläge zur Lärminderung und die vsl. Auswirkungen.
 - o Ermöglichung, dass Bürger eigene Vorschläge einbringen bzw. aktiv und effektiv mitwirken.
- Öffentlichkeitsbeteiligung Phase 2:
 - o Nach ortsüblicher Bekanntmachung des LAP-Entwurfes und Auslegung der Dokumente, wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Fristen sollten den in anderen Verfahren üblichen Fristen angeglichen werden (vier Wochen Auslegung und zwei weitere Wochen Äußerungsfrist).
 - o Fristgemäß eingegangene Stellungnahmen werden von der zuständigen Behörde bei der Entscheidung über die Annahme des Lärmaktionsplanes berücksichtigt.

Elektronische Beteiligungsverfahren (E-Partizipation) bieten nach den LAI-Hinweisen [18] im Vergleich zu den klassischen Verfahren erweiterte Möglichkeiten. Sie haben den Vorteil, dass man in relativ kurzer Zeit und mit geringem Ressourcenaufwand viele Bürgerinnen und Bürger einbinden und damit eine hohe Beteiligungsqualität erzielen kann. Zudem kann ein Online-Verfahren die zuständige Behörde bei der Auswertung der elektronisch vorliegenden Vorschläge unterstützen.

3.4.2 TöB-Beteiligung

Nach den LAI-Hinweisen [18] sollten die Behörden, deren Aufgabenbereich durch die Planung tangiert wird, frühzeitig in das Verfahren eingebunden werden. Insbesondere solche Behörden, in deren Zuständigkeit die Umsetzung von Maßnahmen gemäß § 47 d Absatz 6 i. V. m. § 47 Absatz 6 BImSchG [10] liegt, wie bei einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung, sind frühzeitig einzubinden. Hierbei sind die Straßenverkehrsbehörden gehalten, ihre Expertise im Rahmen ihrer Beteiligung am Planaufstellungsverfahren einzubringen.

Maßnahmen, die im Entwurf des Plans vorgesehen sind, sollten nach den LAI-Hinweisen [18] unbedingt, spätestens vor der Phase 2 der Öffentlichkeitsbeteiligung mit der fachlich zuständigen Behörde abgestimmt werden, um so die Möglichkeit einer Umsetzung der genannten Maßnahmen festzustellen, bevor diese endgültig in den Plan aufgenommen werden.

Zum LAP-Entwurf soll formell die Stellungnahme der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange eingeholt werden (Phase 2). Die Stellungnahmen sind in die Abwägung einzustellen.

3.4.3 Beteiligung politischer Gremien

Gemäß § 47d BImSchG [10] sind die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden verpflichtet, Lärmaktionspläne aufzustellen. Sowohl die Aufstellung als auch die Umsetzung von Lärm-schutzmaßnahmen bedürfen des Einsatzes von Haushaltsmitteln, so dass eine frühzeitige Information und Einbindung politischer Gremien notwendig ist.

Im Unterschied etwa zum Bebauungsplan, der gemäß § 10 Absatz 1 BauGB als Satzung zu beschließen ist, fehlt es an einer vergleichbaren gesetzlichen Regelung für Lärmaktionspläne. Mangels einer derartigen gesetzlich angeordneten Rechtsförmlichkeit sind Lärmaktionspläne deshalb weder als Satzung noch als Rechtsverordnung zu beschließen. Vermehrt werden Lärmaktionspläne als Verwaltungsvorschrift ähnelnd angesehen. Aufgrund ihrer normähnlichen Wirkung lassen sie sich jedoch insbesondere mit Flächennutzungsplänen vergleichen.

3.5 Vergleich aktueller Ergebnisse mit den Ergebnissen der 3. Runde von 2017

Im Rahmen der Lärmkartierung 2022 wurde eine Neuberechnung aller Lärmkarten erforderlich, da seit dem 31. Dezember 2021 die in der „Bekanntmachung der Berechnungsverfahren für den Umgebungslärm nach § 5 Absatz 1 der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV)“ [5] genannten Berechnungsverfahren verpflichtend anzuwenden sind. Diese lösten die bislang in Deutschland verwendeten vorläufigen Berechnungsmethoden für den Umgebungslärm ab.

Hinsichtlich der Entwicklung der Lärmbetroffenheiten gegenüber der Situation in den zurückliegenden Runden gilt daher zu beachten, dass aufgrund der neu eingeführten Berechnungsmethoden eine unmittelbare Vergleichbarkeit zu den Ergebnissen der vorherigen Kartierungsrunden ist in der Regel nicht gegeben ist. Die harmonisierte Lärmkartierung der 4. Runde gleicht daher einer EU-weiten Erhebung.

In den LAI-Hinweisen zur Lärmkartierung [19] wurden für ein Testgebiet Vergleichsberechnungen der Straßenverkehrslärmbelastung der bisherigen VBUS und der aktuellen BUB durchgeführt. Tendenziell wurde festgestellt:

- Im Einwirkungsbereich von Autobahnen wird mit Anwendung der BUB eine deutlich höhere Lärmbelastung ausgewiesen. Über fast alle Pegelklassen vergrößert sich die Fläche der einzelnen 5 dB-Isophonen-Bänder erheblich, abhängig von der konkreten Verkehrszusammensetzung bis hin zu einer Verdopplung. Sofern sich der Schall weitgehend ungehindert ausbreiten kann, ist bei den nachrangigen Straßen ein ähnlicher Effekt mit einer Vergrößerung der verlärmten Flächen zu beobachten.
- Für den innerörtlichen Bereich mit komplexer Bebauung und Abschirmung kann eine pauschale Aussage nicht getroffen werden. Die konkreten Unterschiede hängen zwischen Berechnung nach VBUS und BUB von der ganz individuellen Vor-Ort Situation ab. Hier kumulieren sich Unterschiede bei den Eingangsdaten (Verkehrszusammensetzung, Straßenbelag u.v.m.) mit Effekten bei der Schallausbreitung. Gerade bei enger Bebauung und geringer Distanz zur Quelle ist, u.a. aufgrund des Wegfalls des Zuschlags für Mehrfachreflexionen (Drefl), in den hohen Pegelklassen eine Abnahme der Belastung festzustellen, während im direkten Einwirkungsbereich von Kreuzungen und Kreisverkehren aufgrund des neu eingeführten Zuschlags die Belastung bis zu maximal 3 Dezibel höher liegen kann.
- Auch ohne die erheblichen Änderungen aufgrund des in der BEB neu eingeführten Verfahren zur Ermittlung der Belasteten ist ein allgemeingültiger Vergleich der Lärmkarten nach VBUS und BUB nicht möglich.

3.6 Weitere Lärmquellen außer Hauptverkehrsstraßen

Neben dem Straßenverkehrslärm existieren oftmals Lärmbelastungen durch Schienenverkehr, Flugverkehr sowie durch gewerbliche, industrielle, sportliche und freizeittliche Anlagen. Die Aufstellung von Lärmkarten und Lärmaktionsplänen der unterschiedlichen Verkehrsträger erfolgt isoliert und separat voneinander. Folglich werden etwaige sich überlagernde Lärmeinwirkungsbereiche auch nicht energetisch addiert. Aus den zu ermittelnden Lärmkennziffern werden ebenfalls keine Schnittmengen gebildet, was in Einzelfällen zu einer Doppelerfassung von Lärmbetroffenheiten führen kann.

3.6.1 Schienenverkehrslärm

Die bundesweite Lärmkartierung der Schienenwege und der zu erstellende Lärmaktionsplan der Deutschen Bahn unterliegen innerhalb und außerhalb von Ballungsräumen der Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA).

Die von den in den Ballungsräumen befindlichen Gleisanlagen der Deutschen Bahn ausgehenden Geräuscheinwirkungen können im nachstehenden Kartendienst (vgl. <https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de>) angezeigt werden und sind in Anlage 3 enthalten.

Der bundesweite Lärmaktionsplan des EBA umfasst die Haupteisenbahnstrecken und beschränkt sich dabei auf den aktiven Lärmschutz an der Bahnanlage (z. B. Lärmschutzwände, Schienenstegdämpfer oder -abschirmungen, Schienenschmiereinrichtungen) sowie den passiven Lärmschutz (insbesondere Einbau von Schallschutzfenstern und Lüftungseinrichtungen). Weitergehende mögliche Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung sowie die Ausweisung von ruhigen Gebieten sind dagegen nicht Bestandteil des Lärmaktionsplans des EBA. Bestehende Lärmkonflikte, die nicht im LAP des EBA angegangen werden bzw. die nicht angemessenen mit Maßnahmen in Bundeshoheit bekämpft werden können, sind daher im Rahmen von Lärmaktionsplänen der nach Landesrecht zuständigen Behörden zu behandeln. In derartigen Fällen bleibt somit die Verpflichtung der betreffenden Städte und Gemeinden zu einer weitergehenden Lärmaktionsplanung bestehen. Gleiches gilt für beabsichtigte Festlegungen zu ruhigen Gebieten.

Es existiert ein Gesamtkonzept für die Lärmsanierung an Bahnstrecken in Deutschland (link: <https://laermsanierung.deutschebahn.com/neuerungen-im-gesamtkonzept-2022.html>). Die Gemeinde Kabelsketal ist mit der Bahnstrecke 6403, Kilometerbereich 91,073 bis 101,501 (ca. Dieckau bis Großkugel) im Verzeichnis der noch zu bearbeitenden Lärmsanierungsbereiche des EBA mit aufgeführt, so dass erwartet werden kann, dass seitens der Deutschen Bahn (unabhängig vom vorliegenden Lärmaktionsplan) aktive (Schallschutzwände) oder passive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster, Lüftungseinrichtungen) an der Bahnstrecke geprüft werden.

3.6.2 Fluglärm

Der internationale Verkehrsflughafen Leipzig/Halle verzeichnet ein jährliches Verkehrsaufkommen von mehr als 50.000 Flugbewegungen (mit „Bewegung“ wird der Start oder die Landung bezeichnet), weshalb er unter die Begriffsbestimmung „Großflughafen“ gemäß § 47b Nr.5 BImSchG [10] fällt. Da keine abweichenden Zuständigkeiten festgelegt worden sind, besteht grundsätzlich für alle in der Umgebung des Flughafens Leipzig/Halle befindlichen Städte und Gemeinden die Verpflichtung für ihr jeweiliges Gebiet einen Lärmaktionsplan aufzustellen. In Sachsen-Anhalt liegen abgesehen vom Ballungsraum Halle, Bad Lauchstädt, Braunsbedra, Kabelsketal, Landsberg, Leuna, Merseburg, Schkopau und Teutschenthal (alle Landkreis Saalekreis) im Einwirkungsbereich des Großflughafens Leipzig/Halle. Die 9 genannten Städte/Gemeinden sind bereits aufgrund der in ihren Territorien befindlichen Hauptverkehrsstraßen zu einer Lärmaktionsplanung verpflichtet, sodass die Fluglärmbeeinträchtigung in keinem dieser Fälle alleiniger Auslöser für eine Planerstellungspflicht ist. Das zentrale Instrument zur Erwirkung eines verbesserten Fluglärmschutz stellt die Mitarbeit in der Fluglärmkommission nach § 32 b LuftVG dar. Die Stadt Halle (Saale), der Saalekreis sowie darüber hinaus die Gemeinden Schkopau und Kabelsketal sind Mitglieder der Fluglärmkommission des Großflughafens Leipzig/Halle und können über dieses Gremium laufend Vorschläge zur Fluglärminderung (z.B. die Änderung einzelner Flugstrecken, Einführung bzw. Ausgestaltung von lärmabhängigen Landeentgelten, um den Einsatz von leiseren Flugzeugen zu fördern u.a.) einbringen. Im Rahmen der Lärmaktionsplanung verbleiben den fluglärmbeeinträchtigten Gemeinden ansonsten nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten (z.B. vorausschauende Stadtentwicklung mit dem Ziel ein weiteres Heranrücken

der Wohnbebauung an den Großflughafen zu vermeiden). Im Zuge der 3. Runde der Lärmaktionsplanung wurde vom Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) ein „Maßnahmenkatalog Fluglärm“ herausgegeben, der sowohl die bereits umgesetzten Lärminderungsmaßnahmen am Großflughafen Leipzig/Halle umfasst als auch Anregungen für weitere Maßnahmen mit Lärminderungspotential beinhaltet.

3.6.3 Gewerbelärm sowie Sport- und Freizeitanlagenlärm

Im Hinblick auf die von gewerblichen Einrichtungen und Industrieanlagen sowie von Sport- und Freizeitanlagen verursachten Geräuscheinwirkungen ist anzumerken, dass mit der TA Lärm [30], der Sportanlagenlärmverordnung [31] sowie der Freizeittärmrichtlinie [16] bereits anspruchsvolle nationale Rechtsinstrumente zur Vorbeugung und Bewältigung von Lärmkonflikten zur Anwendung kommen. Bei einem ordnungsgemäßen Vollzug der Bestimmungen gehen von den Anlagen daher keine im Rahmen der Lärmaktionsplanung zu lösende Konflikte aus.

Die nationalen Rechtsvorschriften für Straßen- und Schienenverkehrswege (hier: 16. BImSchV [33]; 24. BImSchV [34]) umfassen hingegen lediglich Regelungen für neue und wesentlich geänderte Verkehrswege, sodass die Lärmaktionsplanung vor allem ein Instrument zur Bewältigung von Lärmkonflikten an Verkehrswegen im langjährigen Bestand darstellt.

3.7 Zielwerte

Gemäß § 4 Abs. 1 der 34. BImSchV [36] besteht eine Kartierungspflicht für sonstige Lärmquellen im Sinne dieser Vorschrift innerhalb von Ballungsräumen, soweit diese erheblichen Umgebungslärm hervorrufen. Erheblich ist Umgebungslärm, der die in § 4, Abs. 4 der 34. BImSchV [36] benannten Werte überschreitet, d.h. L_{DEN} ab 55 dB(A) und L_{Night} ab 50 dB(A). „Erheblich“ bedeutet in diesem Zusammenhang „relevant“ und ist nicht mit der Erheblichkeit im Sinne von § 3, Abs. 1 BImSchG [10] gleichzusetzen.

Sowohl die EU-Umgebungslärmrichtlinie [27] als auch das Bundes-Immissionsschutzgesetz [10] schreiben keine verbindlichen Grenz- und Zielwerte vor. Vielmehr sind dafür die zuständigen Behörden in den Bundesländern und Gemeinden gefordert, Festlegungen zu treffen. Folgende Tabelle stellt denkbare Zielwerte in Abhängigkeit vom Schutzziel und Empfehlungen zusammen.

In Abhängigkeit von der Lärmart und vom konkreten Anwendungsfall existieren darüber hinaus in Deutschland unterschiedliche Immissionsgrenz-, Immissionsricht- und Orientierungswerte. Diese Werte sind jedoch nicht mit den nach Umgebungslärmrichtlinie heranzuziehenden Lärmindizes L_{DEN} und L_{Night} vergleichbar, da sie auf anderen Ermittlungsverfahren beruhen. In Abbildung 4 sind alle relevanten Grenz-, Richt- und Orientierungswerte aufgeführt.

- Zum Beispiel existieren für den Neubau von öffentlichen Verkehrswegen baugebietsbezogene Immissionsgrenzwerte nach der Verkehrslärmschutzverordnung (Lärmvorsorge [33]). Diese betragen für Wohngebiete 59/49 dB(A) Tag/Nacht. Nach der 16. BImSchV besteht beim Neubau von Straßen bei Überschreitung der Vorsorgegrenzwerte bzw. beim baulichen Eingriff bei Überschreitung der Kriterien für wesentliche Änderungen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen.

| Umwelthandlungsziel | Quelle | Zeitraum | L _{DEN} | L _{Night} |
|---|--------|---------------|------------------|--------------------|
| Vermeidung gesundheitliche Beeinträchtigungen | [13] | kurzfristig | 65 dB(A) | 55 dB(A) |
| Vermeidung erheblicher Belästigungen | [13] | mittelfristig | 55 dB(A) | 45 dB(A) |
| Vermeidung Belästigungen | [13] | langfristig | 50 dB(A) | 40 dB(A) |
| WHO-Empfehlung | [37] | langfristig | 53 dB(A) | 45 dB(A) |

- Eine Orientierungshilfe zur Entscheidung bzgl. straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen bietet die Lärmschutz-Richtlinien-StV [26]. Bei Überschreitung des Beurteilungspegels nach RLS-90 [24] von folgenden Richtwerten an bestehenden Straßen (Bundes-, Staats-, Kreis- und Gemeindestraßen) kommen straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen wie Verkehrslenkung, Lichtzeichenregelung, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Verkehrsverbote in Betracht. Wie hoch die Verkehrslärminderung sein soll, ist nicht festgelegt. Es sollten jedoch mindestens 3 dB(A) niedrigere Verkehrslärmpegel erreicht werden. Neue Lärmbeeinträchtigungen bzw. Verkehrslärmerhöhungen an anderer Stelle sind allerdings zu vermeiden. Eine unmittelbare Verpflichtung für die Durchführung von Maßnahmen entsteht bei Überschreitung der Richtwerte für den entsprechenden Baulastträger jedoch nicht.

3.8 Analyse gesundheitsschädlicher Auswirkungen und Belästigungen

Bestandteile der Lärmkarten sind neben den Angaben zu lärmbelasteten Menschen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern auch die geschätzte Zahl der gesundheitsschädlichen Auswirkungen und Belästigungen. Entsprechend § 4 Absatz 4 Nummer 9 der 34. BImSchV sind zusammen mit den Lärmkarten tabellarische Angaben zu veröffentlichen über

- die geschätzte Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten,
- die geschätzte Zahl der Fälle starker Belästigung und
- die geschätzte Zahl der Fälle starker Schlafstörung.

Die Ermittlung erfolgt entsprechend Anhang III der EU-Umgebungslärmrichtlinie ([27], [29]) auf der Basis der dort enthaltenen Expositions-Wirkungs-Beziehungen getrennt für jede Lärmquellenart. Diese Beziehungen basieren auf epidemiologischen Studien, die die WHO im Rahmen der „Leitlinien für Umgebungslärm für die Europäische Region“ veröffentlichte.

Als Eingangsdaten der Berechnungen werden die tabellarischen Angaben über die geschätzte Zahl der lärmbelasteten Menschen in den jeweiligen 5 dB-Isophonen-Bändern nach § 4, Absatz 4, Nummer 3 der 34. BImSchV [36] verwendet. Für die Ermittlung der geschätzten Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten ist für die vierte Runde der Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung eine Inzidenzrate von 540 je 100 000 Einwohnenden (und Jahr) zugrunde zu legen. Diese Angaben werden bei der Lärmaktionsplanung für die Bewertung der Lärmsituation, sowie der Beschreibung von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen benötigt. Sie dienen dazu, die abstrakten Zahlen zu lärmbelasteten Menschen in Lärmwirkungen zu „übersetzen“. Damit wird die jeweilige Lärmsituation in der Gemeinde für die Öffentlichkeit und die Politik besser verständlich und kann zu einem gemeinsamen Verständnis über Lärminderungsmaßnahmen beitragen.

3.9 Grundlagendaten Lärmkartierung [1]

Die Lärmaktionsplanung erfolgt auf Grundlage der Lärmkartierung und den zugrunde gelegten Daten [1]:

- Von Seiten des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) wurden Verkehrsdaten aus der Verkehrszählung 2015 für alle relevanten Straßen mit einem DTV > 8.200 Kfz übergeben. Informationen zu Geschwindigkeiten und Straßenbelägen waren in der Datei nicht enthalten. Diese Informationen wurden erhoben, dokumentiert digitalisiert.

| Gemeindenamen | Straßenbezeich | Länge [km] | Gesamt-DTV [Kfz/24 h] | SV-DTV [Kfz/24 h] | SV-Anteil [%] | Zählstelle |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Kabesketal | A 14 | 5,89 | 45.702 | 9.457 | 20,7% | 4538 7031 |
| | A 14 | 2,12 | 48.125 | 9.588 | 19,9% | 4539 3833 |
| | B 6 | 5,35 | 10.590 | 779 | 7,4% | 4538 3828 |
| | B 6 | 4,27 | 8.725 | 764 | 8,8% | 4538 3009 |
| | B 6 | 0,89 | 13.311 | 637 | 4,8% | 4538 3011 |
| | Gesamt | 18,52 | | | | |

- Informationen zu Schulen und Krankenhäuser wurden als Polygone aus dem ATKIS der Landesverwaltung durch das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) am übergeben.
- Vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVerMGeo) wurden ein digitales Geländemodell in einer Auflösung von 1 m x 1 m und digitale Flurgrundkarten zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der großen Datenmenge und der Vielzahl an Höhenpunkten, die keine relevante Information beinhalten, wurde das DGM vereinfacht. Dabei wurden bei einem maximalen Punktabstand von 80 m bei einer Höhendifferenz zwischen Nachbarpunkten von 0,5 m Höhenpunkte entfernt. Auf diese Weise wurde vor allem in ebenen Bereichen die Anzahl der Höhenpunkte erheblich reduziert, ohne dabei einen Verlust an Höheninformationen hinnehmen zu müssen. Im DGM abgebildete Hindernisse, wie z.B. Wälle, Einschnitte, Dammlagen, sind in diesem vereinfachten Geländemodell weiterhin enthalten. Das so resultierende Höhenmodell wurde durch Höhenberechnungen in 1 m Schritten und durch 3D-Ansichten des Berechnungsmodells auf Plausibilität geprüft.

- Durch das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt wurden Gebäudedaten (mit Höhenangaben und Angaben zur Anzahl der Bewohner) zur Verfügung gestellt, die auf dem LoD1-Datensatz des Eisenbahnbundesamtes basieren. Zusätzlich wurden von den Gemeinden und Städten zugearbeitete Einwohnerzahlen durch das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt in den Gebäudedatensatz eingearbeitet. Der Gebäudedatensatz wurde in das Berechnungsmodell importiert. Beim Import wurde unterschieden zwischen der Gebäudeart (Wohnen, Schule, Krankenhaus, Sonstige), Haupt- und Nebengebäuden. Als Reflexionseigenschaft an Hindernissen wurde für alle Wohngebäude Drefl = 1 dB und für alle anderen Gebäude (Schulen, Krankenhäuser, Sonstige) Drefl = 1 dB berücksichtigt.
- Aufgrund fehlender Angaben zu Lärmschutzwänden, Geschwindigkeiten und Straßenbelägen, wurden vor-Ort-Erhebungen im Zeitraum zwischen dem 20.04. und 06.05.2022 durchgeführt. Während der Befahrungen konnten mittels der Software Quick-Capture von ESRI die zu kartierenden Abschnitte abgefahren und vor-Ort mit den notwendigen Informationen digi-

talisiert werden. Anschließend erfolgte eine Nachdigitalisierung der ermittelten Daten mit Abgleich von Informationen aus Open-Street-Map-Datensätzen (OSM) und Luftbildvergleichen. So konnte eine detaillierte digitale Grundlage generiert werden, um die Straßendatenbank des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt mit den fehlenden Angaben (Geschwindigkeiten und Straßenbelägen) zu aktualisieren. Nach Plausibilisierung durch das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt wurde die aufbereitete Straßendatenbank in das Rechenmodell implementiert. Eine Grundlagendatei zu den Lärmschutzbauwerken in Sachsen-Anhalt konnte nicht zur Verfügung gestellt werden. Daher wurden bei den Vor-Ort-Erhebungen alle Lärmschutzbauwerke an den relevanten Hauptverkehrsstraßen neu aufgenommen. Dazu erfolgte eine Fotodokumentation und das Ausmessen der Höhe der Lärmschutzwände mit Maßband und Entfernungslaser. Somit kann eine Höhengenaugigkeit von $\pm 0,5$ m erreicht werden. Die Absorptionseigenschaften wurden konservativ abgeschätzt, sodass für diese Wände keine bzw. nur in Ausnahmefällen hochabsorbierende Wände angesetzt wurden. Zusätzlich wurden Wände, die aus gemischten Materialien bestehen (z.B. Glas und absorbierendes Material) mit der Eigenschaft des schalltechnisch ungünstigeren Materials belegt.

- Das Straßennetz wurde vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind bereits die aktuellen Verkehrszahlen. Der Datensatz enthielt Straßen mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von über 8.200 Kfz/Tag (entspricht 3 Mio. Kfz/Jahr).
- Bei einigen Straßen lagen ausschließlich der DTV und die Schwerverkehrsanteile vor, aber keine Anteile für die Zeitbereiche Day, Evening und Night. Für diese Straßen wurden aus den vorliegenden Daten für die Straßentypen Autobahn, Bundes- und Landesstraßen Mittelwerte gebildet. Diese Mittelwerte wurden herangezogen, um für die übrigen Straßen die Aufteilung in die drei Zeitbereiche durchzuführen. Die Unterteilung der Fahrzeugklassen nach BUB [6] erfolgte nach Tabelle 3 der LAI-Hinweise [19].
- Informationen zu den Fahrbahn-Beschaffenheiten bzw. Straßendeckschichten waren in dem Datensatz des Landesamtes für Umweltschutz nicht enthalten. Bei den Vor-Ort-Befahrungen konnte keine fachmännische Abschätzung der Straßenbeläge durchgeführt werden. Bei Straßen mit Kopfsteinpflaster, wurde dies entsprechend dokumentiert und im Modell berücksichtigt. Nach Abstimmungen mit dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt wurden folgende Straßentypen bei den schalltechnischen Berechnungen angesetzt:
 - o Autobahnen: Splittmastixasphalt SMA 8 und SMA 11 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 und Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 (Entspricht Tabelle A-3 Zeile 3 der Anlage 4 BUB [6])
 - o Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen: Nationale Referenz (nicht geriffelter Gussasphalt) (entspricht Tabelle A-3 Zeile 1 der Anlage 4 BUB [6])
 - o Gemeindestraßen: Nationale Referenz (nicht geriffelter Gussasphalt) (Entspricht Tabelle A3 Zeile 1 der Anlage 4 BUB und sonstiges Pflaster mit $b > 5,0$ mm oder $f > 2,0$ mm oder Kopfsteinpflaster (entspricht Tabelle A-3 Zeile 13 der Anlage 4 BUB [6])).

Um eine korrekte Emissionslinie im Berechnungsmodell zu erhalten, wurde durch uns eine Zuordnung der Regelquerschnitte in Abstimmung mit dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt durchgeführt. Für die Autobahnen wurde der tatsächliche Regelquerschnitt der Autobahnen vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt zugearbeitet und dem Berechnungsmodell zugeordnet. Bei den Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen wurde der Regelquerschnitt anhand der RAS-Q auf Basis des DTV-Wertes bestimmt.

- Geschwindigkeiten der einzelnen Straßenabschnitte wurden nicht zur Verfügung gestellt. Daher wurde während der vor-Ort-Befahrungen die vorgefundenen Geschwindigkeiten mit den dazugehörigen Straßenabschnitten ermittelt, dokumentiert und nachdigitalisiert. Anschließend wurde dieser Datensatz mit dem Straßendatensatz durch eine räumliche Abfrage verschnitten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden anschließend mit Geschwindigkeitsinformationen aus OSM plausibilisiert. Für lichtzeichengeregelte Kreuzungen gibt es keine digitalen Informationen. Daher wurde auf den OSM-Datensatz zurückgegriffen. Informationen zu Kreisverkehren wurden ebenfalls aus den OSM-Daten abgeleitet und mit Luftbildaufnahmen plausibilisiert. Im schalltechnischen Rechenmodell wurden die Kreisverkehre als Kreis-Straßen-Element modelliert und mit der Hälfte der höchsten Verkehrsmenge der angrenzenden Straßenabschnitte belegt.
- Die Datensätze zu den Lärmschutzeinrichtungen wurden während der Vor-Orterhebungen dokumentiert und ermittelt. Unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Lärmschutzwand und den Ermittlungen zu den Angaben der Absorptionseigenschaften erfolgte eine Einteilung in reflektierend (Reflexionsverlust 0 dB(A)), absorbierend (Reflexionsverlust 4 dB(A)) und hochabsorbierend (Reflexionsverlust 8 dB(A)). Lärmschutzwälle wurden über das DGM berücksichtigt. Zudem erfolgte eine Plausibilitätsprüfung der Lärmschutzeinrichtungen anhand von 3D-Ansichten in Verbindung mit Luftbildsichtungen.
- Alle zur Verfügung gestellten Brücken wurden in das Berechnungsmodell geladen und durch 3D-Ansichten in der Lage, Höhe und dem Verlauf von Lärmquellen (darüber und darunter) geprüft und angepasst. Grundsätzlich wurden bei Brücken Einbrüche in den Rasterlärmwerten festgestellt. Dieser Punkt ist bereits bekannt und er lässt sich durch die Geländeverläufe und Brücken an diesen Stellen erklären. Da auf 4 m Höhe gerechnet wird, werden nicht die Pegel 4 m über Brückenoberkante sondern 4 m über Gelände dargestellt. Die Berechnungen sind aber korrekt, insbesondere auf die Fassadenpegel hat dieser Punkt keine Auswirkungen.

4. Analyse der Lärmsituation, Bezugsjahr 2022

4.1 Anpassungen der Lärmkartierungsdaten

In einem ersten Schritt wurden die Daten der Lärmkartierung auf Aktualität geprüft. Insbesondere derzeit vorhandene Geschwindigkeitsbegrenzungen und Straßendeckschichten/Fahrbahnoberflächen wurden mit dem Berechnungsmodell der Lärmkartierung abgeglichen, da sich diesbezüglich Änderungen ergeben haben können. Des Weiteren wurde geprüft, ob „neue“ Abschirmungen durch Gebäude oder Lärmschutzeinrichtungen berücksichtigt werden können. Folgende Anpassungen wurden in Abstimmung mit der Gemeinde Kabelsketal gegenüber der Lärmkartierung vorgenommen:

- Ortsdurchfahrt Gröbers [2]: Die Fahrbahn wird von einer durchschnittlichen Breite von ca. 8,00 m auf 6,50 m verringert. Die Verringerung der Fahrbahnbreite kommt der Verbreiterung des Gehweges auf der Nordseite zu Gute.
- B 6 zwischen dem Knoten Benndorf und dem Knoten Dieskau/Zwintschöna: Einbau Asphaltdeckschicht aus SMA 11.
- Zusätzliche Abschirmung durch Logistikhallen (Gewerbepark Gröbers [4]).

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Lärmkartierung als Variante V0 und die Ergebnisse der angepassten Lärmkartierung als Variante V1 bezeichnet.

4.2 Vorhandene Maßnahmen, Umsetzungsstand/Prüfung zurückliegender Lärmaktionspläne

Die Überprüfung des Lärmaktionsplans der zurückliegenden Runde sollte mindestens folgende Punkte umfassen [18]:

- Entwicklungen der Zahl lärmbelasteter Menschen, Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und Flächen (Überprüfung der Wirksamkeit des Lärmaktionsplans),
- Relevante Änderungen der Lärmsituation (z. B. zusätzliche kartierte Strecken, Verkehrsstärken, LKW-Anteile, Geschwindigkeitsregelungen, aktive Lärmschutzmaßnahmen, andere Lärmquellen, Änderungen des Berechnungsverfahrens durch CNOSSOS-EU),
- Änderungen in der Bewertung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen,
- Analyse zum Stand der Umsetzung von Maßnahmen,
- Analyse der Situation im Hinblick auf weitergehende Maßnahmen,
- Berücksichtigung planungsrechtlicher Festsetzungen in anderen Planungen, z. B. zum Schutz ruhiger Gebiete,
- Überprüfung und Fortschreibung langfristiger Strategien.

Darüber hinaus sollten für eine Optimierung der Lärmaktionsplanung nachstehende Punkte geprüft und ggf. verbessert werden [18]:


- Mitwirkung der Öffentlichkeit

- Verwaltungsinterne und gemeindeinterne Abstimmung (bspw. ausreichende Koordination und Kooperation)
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und anderer Stellen
- Zeitplanung

Im vorliegenden Fall wurden kein Umsetzungsstand von Maßnahmen aus der letzten Runde der Lärmaktionsplanung zur Verfügung gestellt. Auf eine detaillierte Überprüfung von Maßnahmen und Umsetzungsständen wird mit Verweis auf Kapitel 3.5 verzichtet.

4.3 Analyse

Folgende Abbildungen zeigen die Betroffenheitsstatistiken und Lärmkonfliktkarten für das Bezugsjahr 2022. Durch Verschiebungen der Betroffenenanzahl in den einzelnen Pegelklassen, kann es dazu kommen, dass eine niedrigeren Pegelklassen eine Erhöhung der Betroffenenanzahl resultiert, wenngleich eine Verringerung zu erwarten ist. Aus diesem Grund werden zusätzlich die Pegelklassen wie z.B. „ab 65 dB(A) summiert“ angegeben, die die Gesamtzahl der Betroffenen ab einem bestimmten Grenzwert umfassen und somit eine Ableitung der Wirksamkeit von Lärminderungsmaßnahmen auf die Betroffenheitsstatistik erlauben.






Abbildung 6: Analyse Bezugsjahr 2022 – Betroffenheitsstatistik L_{Night}






Abbildung 7: Analyse Bezugsjahr 2022 – Statistik gesundheitsschädliche Auswirkungen





5. Lärminderungsmaßnahmen

In der Maßnahmenplanung sollen die erkennbaren Lärmkonflikte hinsichtlich ihrer schalltechnischen Relevanz, d.h. insbesondere der Auswirkungen auf die betroffenen Anwohner, priorisiert werden. Die Priorisierung kann anhand von Hotspot-Karten entworfen und anschließend unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung weiterentwickelt werden. Darauf aufbauend wurden konkrete Maßnahmen erarbeitet und bei bereits geplanten Maßnahmen deren Wirksamkeit eingeschätzt bzw. überprüft.

5.1 Strategien der Lärminderung

Vorrangiges Ziel der Lärminderungsmaßnahmen ist es den Lärm bereits am Emissionsort zu verringern bzw. zu vermeiden. Ist dies nicht grundsätzlich möglich bzw. wurden diese Maßnahmen bereits ausgeschöpft, sollte eine räumliche Verlagerung der Lärmquelle untersucht werden. Erst nach Ausschöpfen dieser Maßnahmen sollten Lärminderungen am Immissionsort (sog. passive Maßnahmen) in Betracht gezogen werden. Die Priorisierung von Emittenten zu Immissionsorten beruht auf dem Grundprinzip des Umweltrechtes. Maßnahmen auf der Immissionsseite führen nur punktuell zu Verbesserungen (z.B. Verbesserung der Verkehrslärmpegel am Fenster durch neue Schallschutzfenster), schaffen aber keine großflächigen Lösungen.

| Kategorie | Maßnahme | konkretes Beispiel | Lärminderungswirkung | | Zeitraumen |
|--------------------------|---|---|----------------------|------|-------------------------------------|
| | | | niedrig | hoch | |
| Vermeiden | der Lärmemittell (z.B. Auto) entfällt | Umwandlung in Fußgängerzone | | ○ | langfristig |
| Verlagern | Verkehrslenkung und -umverteilung | Reduzierung der Verkehrsmengen um 50% | ○ | | langfristig |
| | Reduzierung der Lkw-Anteile | Spernung für den Schwerverkehr | ○ | | langfristig |
| Verlangsamen | Reduzierung der Geschwindigkeit | Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h | ○ | | kurzfristig |
| | Immissionsmindernde Straßenraumorganisation | Kreisverkehr anstelle von Lichtsignalen (Ampel) | ○ | | kurz- bis mittelfristig |
| | | Querungsstellen und Mittelinseln | ○ | | kurz- bis mittelfristig |
| Verstetigen | Verbesserung des Verkehrsflusses | Verstetigung der Fahrgeschwindigkeit | ○ | | kurz- bis mittelfristig |
| Minderung der Lärmquelle | Reduzierung der fahrzeugseitigen Emissionen | lärmarme Reifen | ○ | | entsprechend der techn. Entwicklung |
| | Erhöhung der Anteile lärmärmer Fahrzeuge | Steigerung der Elektrofahrzeuge | ○ | | |
| | Steigerung des ÖPNV-Angebots | | ○ | | mittel- bis langfristig |
| | Lärmindernder Fahrbahnbelag | Dünnschichtbelag (DSH-V), offenporiger Asphalt | ○ | | kurz- bis mittelfristig |
| | Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche | Kopfsteinpflaster gegen Asphalt bei 50 km/h | ○ | | kurz- bis mittelfristig |
| Aktiver Schallschutz | Schallschutzwand und Schallschutzwall | | ○ | | kurz- bis mittelfristig |
| Passiver Schallschutz | Schallschutzfenster, Schalldämmlüfter | | | ○ | kurz- bis mittelfristig |

Abbildung 10: Lärminderungsmaßnahmen – Übersicht Maßnahmen

Das Umweltbundesamt kategorisiert den Handlungsumfang daher in die vier großen „V“ der Lärm-minderungsplanung: Vermeiden, Verlagern, Verlangsamen, Verstetigen. Minderungen an der Lärm-quelle sowie aktiver baulicher und passiver baulicher Schallschutz komplettieren den Bereich der Lärm-minderungsmaßnahmen. In Abbildung 10 wurden verkehrsplanerische Maßnahmen mit Entlas-tungswirkungen und deren räumlichen und zeitlichen Wirkung informativ dargestellt. Es ist zu erken-nen, dass die Minderungswirkung von einzelnen Maßnahmen oftmals gerade noch im wahrnehmba-ren Bereich von 1-3 dB(A) liegt. Daher führt vielmehr die Kombination unterschiedlicher Maßnahmen zu einer wesentlichen Verbesserung der Lärmbelastung.

5.2 Wirkung von Maßnahmen im Straßenverkehr

Es existiert eine Ausarbeitung des Umweltbundesamtes zu Lärm-minderungseffekten von Maßnahmen in der Lärmaktionsplanung [20]. Die Lärm-minderungseffekte sind in der folgenden Tabelle informativ zusammenfassend dargestellt. Die Angaben basieren auf einem Verkehrsmix für den Schwerverkehr entsprechend den Standardangaben der RLS-19 [23], daraus resultieren zum Teil unterschiedliche Wirkungen tags und nachts. Je nach Verkehrszusammensetzung können die Lärm-minderungseffekte auch geringer oder höher ausfallen.

Eine der häufigsten Lärm-minderungsmaßnahmen in Lärmaktionsplänen ist die Reduzierung der zuläs-sigen Höchstgeschwindigkeit von $v = 50$ km/h auf $v = 30$ km/h, womit sich Lärm-minderungseffekte von $\Delta L = -2$ bis -3 dB erreichen lassen. Daraus ergeben sich auch für die Verkehrssicherheit und Verkehrsverstetigung positive Effekte [20]. Grundsätzlich können durch Geschwindigkeitsreduzierun-gen mit relativ geringem Aufwand relevante Pegelreduzierungen und Verringerung von Betroffenhei-ten erreicht werden.

Je nach örtlicher Gegebenheit lässt sich durch eine entsprechende Straßenraumgestaltung (z.B. Re-duzierung der Fahrstreifen, Reduzierung der Fahrstreifenbreite und das Anlegen von Fahrradstreifen) der Lärm an den angrenzenden Gebäuden reduzieren. Die lärmreduzierende Wirkung ergibt sich aus der Abstandvergrößerung zwischen Lärmquelle (Kfz) und Immissionsort (Wohngebäude), d.h. aus der Änderung der Geometrie bei Abrücken der äußeren Fahrbahn. Neben der lärm-mindernden Wirkung treten in der Regel auch weitere Effekte, z.B. eine Verlangsamung des Verkehrs ein. Dies kann eine weitere Lärm-minderung bewirken.

Der Einsatz von lärmarmen Fahrbahnbelägen ist eine häufig angewandte Maßnahme in Lärmaktions-plänen [20], da bei vielen Fahrbahnoberflächen ein Potenzial besteht, wenn diese gegen lärmärmere Bauweisen ausgetauscht werden. Die Lärm-minderungswirkung kann ausgehend von einem Gussas-phalt rund 2,5 dB betragen. Von einem Splitt-Mastix-Asphalt ausgehend, sind innerorts in der Regel nur geringe Minderungen möglich. Empfehlenswert ist es, bei allen Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten eine lärmarme Bauweise zum Standard zu machen. Der Austausch von Kopfsteinpflaster kann eine deutlich höhere Minderung bewirken, insbesondere auf Strecken mit Geschwindigkeiten oberhalb von 30 km/h. Offenporige Asphalte können eine noch höhere Lärm-minderung erzielen. Aufgrund ihrer Bauweise sind diese in der Regel innerorts nicht umsetzbar. Zu bemerken ist, dass mit der Einführung der RLS-19 [23], auch die lärm-mindernde Wirkung von Fahrbahnbelägen bei Ge-schwindigkeiten unter 60 km/h im nationalen Regelwerk aufgeführt ist.

Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -beschränkung zielen darauf ab, die Verkehrsmenge in lärm-sensiblen Bereichen zu reduzieren und somit eine Lärminderung herbeizuführen. Zu den Maßnahmen gehören z.B. Verkehrsleitsysteme, Lkw-Durchfahrverbote, verkehrsmengenabhängige Lichtsignalanlagen oder Parkraumbewirtschaftungen. Wie hoch die lokale Lärmreduzierung bei Umsetzung der Maßnahmen vor Ort tatsächlich ausfällt, ist sehr unterschiedlich. Durch Maßnahmen wie z.B. Grüne Welle, Abbiegespuren, Kreisverkehre können durch weniger Abbrems- und Beschleunigungsgeräusche die Pegel um 1 bis 4 dB gesenkt werden.

| Tabelle 2: Lärminderungsmaßnahmen – Wirkung verschiedener Maßnahmen [20] | | |
|---|----------------------------|---------|
| Maßnahme | Erreichbare Pegelminderung | |
| | Tag | Nacht |
| Autobahn – Geschwindigkeitssenkung 130 auf 120 km/h | -0,4 dB | -0,2 dB |
| Autobahn – Geschwindigkeitssenkung 130 auf 100 km/h | -1,3 dB | -0,6 dB |
| Autobahn – Geschwindigkeitssenkung 100 auf 80 km/h | -1,9 dB | -1,9 dB |
| Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 100 auf 70 km/h | -3,4 dB | |
| Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 70 auf 60 km/h | -1,8 dB | |
| Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 70 auf 50 km/h | -3,5 dB | |
| Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 60 auf 50 km/h | -1,7 dB | |
| Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 50 auf 40 km/h | -1,3 dB | |
| Bundes-/Landesstr. – Geschwindigkeitssenkung 50 auf 30 km/h | -2,0 dB | |
| Verringerung der Fahrstreifenbreite von 3,5 m auf 3,0 m | -0,1 dB | |
| Verringerung der Fahrstreifenanzahl von 4 auf 2 Streifen | bis zu -1 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – SMA 08 statt Gussasphalt, v = 50 km/h | -2,4 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – AC 11 statt Gussasphalt, v = 50 km/h | -2,5 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – LOA statt Gussasphalt, v = 50 km/h | -2,3 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – DAD 08 statt Gussasphalt, v = 50 km/h | -2,3 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – SMA 08 statt Gussasphalt, v = 70 km/h | -2,1 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – AC 11 statt Gussasphalt, v = 70 km/h | -2,3 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – DAD 08 statt Gussasphalt, v = 70 km/h | -2,8 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – AC 11 statt SMA 08, v = 50 km/h | -0,1 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – LOA statt SMA 08, v = 50 km/h | +0,1 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – DAD 08 statt SMA 08, v = 50 km/h | +0,1 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – AC 11 statt SMA 08, v = 70 km/h | -0,2 dB | |
| Fahrbahnoberfläche – DAD 08 statt SMA 08, v = 70 km/h | -0,7 dB | |
| Verstetigung Verkehrsfluss | bis zu -1 dB | |
| Lkw-Leitkonzepte | bis zu -2 dB | |
| ÖPNV-Stärkung | bis zu -1 dB | |
| Parkraumbewirtschaftung | bis zu -1 dB | |
| „Grüne Welle“ bei v = 70 km/h | bis zu -1 dB | |
| „Grüne Welle“ bei v = 30 km/h | bis zu -4 dB | |

Bauweisen: SMA 08: Split-Mastix-Asphalt 0/8; AC 11: Asphaltbeton 0/11; LOA: Lärmtechnisch optimierter Asphalt (zuge-lassen bis 60 km/h); DAD: Dünne Asphaltdeckschichten in Heißeinbauweise auf Versiegelung aus DSH-V 5 nach ZTV BEA-StB 07/13

Die Wirkung einzelner Maßnahmen ist teilweise gering. Die Lärmwirkungsforschung zeigt jedoch, dass jede Pegelminderung zu einer Entlastung der Betroffenheit beitragen kann [20]. Sinnvoll ist es, mehrere Maßnahmen zu kombinieren, da einzelne Maßnahmen mit einem Beitrag von jeweils unter 1 dB zu einer Gesamtmaßnahme mit einer Wirkung von mehreren dB kombiniert werden können. Grundsätzlich führt eine Halbierung der Verkehrsmenge zu einer Pegelreduzierung von 3 dB. Pegeländerungen von ca. 1 dB(A) sind kaum wahrnehmbar und Pegeländerungen von 3 dB(A) sind deutlich wahrnehmbar. Eine Verdopplung oder Halbierung des Lautheitseindrucks entspricht einer Pegeländerung von 10 dB.

5.3 Vorschlag von Lärminderungsmaßnahmen

Nachfolgend wurden die Möglichkeiten der Lärminderung für die untersuchten Hauptverkehrsstraßen untersucht und die Auswirkungen auf die Lärmbelastung und Betroffenheitsstatistik dargestellt. Als umsetzbare Lärminderungsmaßnahmen wurden untersucht:

- V0 – Lärmkartierung
- V1 – Lärmkartierung mit Anpassungen
- V2a – Straßendeckschicht innerorts B6: AC11
- V2b – Reduzierung zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw auf $v = 30 \text{ km/h}$
- V2c – Kombination aus V2a und V2b


Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kann durch Straßenraumorganisationsmaßnahmen eine weitergehende Verringerung der Lärmimmissionen erzielt werden. Dabei können Querungsstellen, Mittelinseln, Reduzierung der Fahrstreifen und Kreisverkehrsplätze zum Einsatz kommen.

Aufgrund der innerörtlichen Situation ist die Umsetzung von aktiven baulichen Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand bzw. Lärmschutzwall) nicht bzw. nur bedingt sinnvoll, da durch zahlreiche Einfallstraßen und Grundstückerschließungen entlang den Hauptverkehrsstraßen ein durchgehender, effektiver Lärmschutz nur schwer umsetzbar ist. Um auch für obere Geschosse eine ausreichende Abschirmwirkung herstellen zu können, sind hohe Abschirmmaßnahmen notwendig, die ortsunüblich sind und demnach aus Städtebaulichen bzw. ästhetischen Gründen meist nicht gewünscht sind.

In vielen Fällen sind passive, bauliche Schallschutzmaßnahmen die letzte Option, wenn alle o.g. Maßnahmen aus organisatorischen, finanziellen, städtebaulichen, politischen und verwaltungsrechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden können. Durch den Einsatz von Schallschutzfenstern höherer Schallschutzklassen und ggf. fensterunabhängiger Lüftungen kann für einzelne Aufenthaltsräume eine erhebliche Lärminderungswirkung erzielt werden. Weitere bauliche Maßnahmen am Immissionsort sind beispielsweise Balkon- /Terrassenverglasung, Grundrissorientierung, Vorbauten und baulicher Lückenschluss zwischen Gebäuden. Der Bebauungsplan stellt für die Umsetzung dieser baulichen Maßnahmen ein geeignetes planerisches Mittel für zukünftige Entwicklungen dar. Für betroffene Aufenthaltsräume in Bestandsgebäuden werden von behördlicher Seite in zahlreichen Fällen finanzielle Förderprogramme ins Leben gerufen, sodass bei Überschreitungen von intern festgelegten Grenzwerten eine Bezuschussung für bauliche Maßnahmen am Immissionsort erfolgen kann.

Die Auswirkungen der untersuchten Lärminderungsmaßnahmen auf die Anzahl der Betroffenen sind in den folgenden Abbildungen dargestellt. Durch Verschiebungen der Betroffenenanzahl in den einzelnen Pegelklassen, kann es dazu kommen, dass eine niedrigeren Pegelklassen eine Erhöhung der Betroffenenanzahl resultiert, wenngleich eine Verringerung zu erwarten ist. Aus diesem Grund werden zusätzlich die Pegelklassen wie z.B. „ab 65 dB(A) summiert“ angegeben, die die Gesamtzahl der Betroffenen ab einem bestimmten Grenzwert umfassen und somit eine Ableitung der Wirksamkeit von Lärminderungsmaßnahmen auf die Betroffenheitsstatistik erlauben.

Es zeigt sich, dass die Lärmbetroffenen mit den untersuchten Lärminderungsmaßnahmen um ca. 20 % reduziert werden könnten. Bei den gesundheitsschädlichen Auswirkungen ergeben sich lediglich geringfügige Verbesserungen.






Abbildung 12: Lärminderungsmaßnahmen – Betroffenheitsstatistik L_{Night}




Abbildung 13: Lärminderungsmaßnahmen – Statistik gesundheitsschädliche Auswirkungen

5.4 Schutz ruhiger Gebiete

§ 47d Absatz 2 Satz 2 BImSchG beschreibt bei Lärmaktionsplänen unter anderem das Ziel, ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des Lärms zu schützen. Rechtlich unterschieden wird zwischen ruhigen Gebieten in Ballungsräumen, in denen z. B. ein vorher festgelegter Lärmindex nicht überschritten wird, und ruhigen Gebieten auf dem Land, die keinem (mehr als unerheblichen) Verkehrs-, Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm ausgesetzt sind. Die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes allein zum Schutz ruhiger Gebiete ist auch möglich. Mit der Festlegung ruhiger Gebiete haben die Gemeinden die Möglichkeit planerisch Lärmvorsorge zu betreiben. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn Lärmbelastungen an Autobahnen aufgrund nicht überschrittener Auslösewerte nicht aktiv entgegengewirkt werden kann.

Weder die Umgebungslärmrichtlinie noch das BImSchG machen weitergehende Vorgaben zur Identifizierung, Auswahl, Abgrenzung und Festlegung ruhiger Gebiete. Die plan-aufstellenden Behörden verfügen damit über weitgehende Spielräume bei der Definition von ruhigen Gebieten, den zugrundeliegenden Auswahlkriterien, den Strategien und Maßnahmen zum Schutz der Gebiete sowie der Art und Weise der rechtlichen Festlegung.

Als ruhige Gebiete auf dem Land kommen großflächige Gebiete in Frage, die keinen anthropogenen Geräuschen (z. B. Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm) ausgesetzt sind. Dies gilt nicht für Geräusche durch die forst- und landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete.


Grundsätzlich können sich alle Flächen, die der Erholung dienen (Parks, Grünflächen, geschützte Bereiche nach Naturschutzrecht usw.), für die Auswahl als ruhiges Gebiet eignen. Darüber hinaus können aber auch städtisch geprägte Räume als Erholungsraum in Frage kommen, wenn sie ausreichende (Aufenthalts-)Qualitäten aufweisen und ein „zur Ruhe kommen“ erlauben bzw. tatsächlich als „Lärmrückzugsraum“ genutzt werden.

Falls die o.g. Voraussetzungen für eine Fläche vorliegen, so wird im Sinne der Umgebungslärmrichtlinie der Aspekt der Vorsorge herangezogen. Somit sind „ruhige Gebiete“ zukünftig auch vor einer Lärmzunahme zu schützen. Eine rechtliche Bindungswirkung entsteht bei einer Festsetzung von „ruhigen Gebieten“ nicht unmittelbar, kann jedoch dazu führen, dass eine Berücksichtigung und Abwägung der Belange ruhiger Gebiete notwendig wird. Dadurch kann der Ermessungsspielraum eines Vorhabenträgers eingeschränkt werden.

In erster Linie werden Freiflächen mit geringer Lärmbelastung (z.B. $L_{DEN} < 55$ dB(A) und Erholungsfunktion (öffentliche Grünflächen, Parks) als ruhige Gebiete angesehen [17]. Gemäß [17] wird vorgeschlagen, dass die Gebietsausweisung zunächst an rein qualitative Kriterien ausgerichtet wird (z.B. nicht bebaute Grünflächen mit Erholungsfunktion. Mit Verweis aus den Vorgaben des EuGH-Urteils 04/2023[32] sollte mindestens eine Maßnahme zum Schutz des ausgewiesenen ruhigen Gebietes festgelegt werden, z.B. der explizite Hinweis, dass der Schutz der Lärmzunahme des ausgewiesenen ruhigen Gebietes durch andere Planungsträger bei deren Planungen zu berücksichtigen ist.

Unter Berücksichtigung der hier durchgeführten Lärmkartierung des Straßenverkehrslärms und der Lärmkarten des EBA (vgl. Anlage 3) gibt es im südlichen Gemeindegebiet Bereiche mit Verkehrslärmpegel $< L_{DEN} = 55$ dB(A). Die Verkehrslärmbelastungen durch den Straßen- und Schienenverkehr können in vorliegendem Fall nur einen ersten Hinweis auf ruhige Gebiete geben. Im Gemeindegebiet

Kabelsketal sind in Abstimmung mit der Bauverwaltung aufgrund der zusätzlichen Schienenverkehr-, Flugverkehr- und Gewerbelärms keine ruhigen Gebiete ausfindig zu machen. Zudem sind die Planungen der Ortsumgehungen zu beachten (vgl. Kap. 5.6.). Somit wurde auf eine Festlegung ruhiger Gebiete verzichtet.



5.5 Sonstiges – Ortsumgehungen

Die Ortsumgehungen im Zuge der B 6 für die Ortsteile Gröbers und Großkugel befinden sich in der Planung bei der Landstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt und sind im Bundesverkehrswegeplan 2030 enthalten. Die B 6 soll im Bundesverkehrswegeplan nicht nur für Gröbers und Großkugel eine Ortsumgehung erhalten, sondern auch für den Bereich Bruckdorf der Stadt Halle. Dort soll die B 6 nach Süden verschwenkt werden.

Die Planungen zu den Ortsumgehungen sind derzeit noch nicht hinreichend, insbesondere liegen keine konkreten Verkehrsmengen vor, so dass keine Berechnungen diesbezüglich erfolgen. Es kann jedoch erwartet werden, dass diese eine verkehrliche Entlastung der Ortschaften Gröbers und Großkugel bewirken und eine deutliche Reduzierung der verkehrsbedingten Lärmbelastung in den Ortsdurchfahrten erreichen werden.

5.6 Sonstiges – passive Schallschutzmaßnahmen

Durch die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt wird ein Schallschutzfenster- und Lüftungsprogramm auf freiwilliger Basis angeboten. Damit können auf Antrag nach Prüfung und Verfügbarkeit finanzieller Mittel monetäre Unterstützungen für Schallschutzfenster und Schalldämmlüfter für lärmbelastete Bereiche in der Gemeinde Kabelsketal im Einwirkungsbereich der B6 (und ggf. weiterer Landesstraßen) gewährt werden. Im Rahmen der 2. Beteiligungsrunde zum Lärmaktionsplan wurde seitens der Landesstraßenbaubehörde mitgeteilt:

„Die Bürger, welche sich mit einem Antrag auf Fördermittel zum Einbau von Schallschutzfenstern an den RB Süd wenden würden, können dies mit einem formlosen Antrag tun. Sie müssen jedoch nachweisen, dass sie Eigentümer des betroffenen Grundstücks sind. Auf der Grundlage des Antrages des jeweiligen Betroffenen erfolgt die Prüfung für jeden Einzelfall. Danach wird eine Berechnung der Belastung durch den Verkehrslärm auf der Grundlage der Verkehrsdaten veranlasst. In Abhängigkeit des Ergebnisses werden von der Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Süd, Ingenieurbüros beauftragt, die sich ggf. mit dem Eigentümer in Verbindung setzen und nach einem Vor-Ort-Termin festlegen, welche Maßnahmen begründet sind und veranlasst werden können. Mit dem Eigentümer wird sodann eine Vereinbarung geschlossen. Der Eigentümer hat in der weiteren Folge drei Angebote einzuholen und die Firma, die das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat, zu beauftragen. Nach Erbringen der Leistung erfolgt dann die Geltendmachung der Fördermittel und die Abrechnung durch das beauftragte Ingenieurbüro. Die Auszahlung der Fördermittel, so sie denn im Haushaltsplan enthalten sind, würden dann ausgezahlt werden.“

5.7 Kosten-Nutzen-Rechnungen

Zu den Mindestanforderungen für Lärmaktionspläne zählen nach Anhang V der Umgebungslärmrichtlinie Kosten-Nutzen-Analysen und andere finanzielle Informationen (Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse), falls diese verfügbar sind [18]. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen für die Stadt/Gemeinde (projektbezogene) haushaltsrelevanten Kosten und volkswirtschaftlichen Kosten (z.B. Gesundheitskosten, Immobilienverluste usw.).

Eine detaillierte Kosten- bzw. Kosten-Nutzen-Rechnung für einen Vergleich von Lärminderungsmaßnahmen erfolgt nicht, da erwirkt werden soll, dass alle untersuchten Lärminderungsmaßnahmen umgesetzt werden. Nach der Förderrichtlinie [38] kann der Nutzen je dB-Pegelminderung, Einwohner und Jahr mit 77 € angesetzt werden. Gemäß den LAI-Hinweisen [18] können als erste Näherung für Kosten von Maßnahmen die in Tabelle dargestellten Angaben verwendet werden (Planungskosten sind nicht berücksichtigt).

| Maßnahme | Kosten (brutto) |
|------------------------------|---|
| Lärmschutzwall, Wallhöhe 4 m | 154 €/m ² wirksame Abschirmfläche |
| Lärmschutzwall, Wallhöhe 6 m | 220 €/m ² wirksame Abschirmfläche |
| Lärmschutzwall, Wallhöhe 8 m | 286 €/m ² wirksame Abschirmfläche |
| Lärmschutzwand | 644 €/m ² (Bezugsjahr 2021) ¹ |
| Offenporiger Asphalt (OPA) | 30 €/m ² (Bezugsjahr 2021) |
| Lärmschutzfenster | 680 €/m ² (Bezugsjahr 2021) |
| Lüftungseinrichtungen | 913 €/Lüftung (Bezugsjahr 2021) |

¹ Die Kosten können nach gutachterlicher Einschätzung derzeit auch höher liegen (ca. 750 €/m²).

Bei einem aktuellen Straßenbauprojekt, welches Möhler + Partner aus schalltechnischer Sicht betreut wurden zudem folgende Mehrkosten für lärmindernde Straßendeckschichten gegenüber der Realisierung ohne besondere Schallschutzmaßnahme angesetzt:

- Splittmastixasphalt SMA 8 oder 11: + 10 €/m²,
- Lärmtechnisch optimierter Asphalt SMA LA: + 40 €/m²,
- Offenporiger Asphalt OPA PA 8: + 80 €/m².

Bei einer volkswirtschaftlich orientierten Kosten-Nutzen-Rechnung wird versucht, Lärmschadenskosten als externe Kosten zu monetisieren und dann ggf. zu internalisieren – also dem Verursacher „in Rechnung zu stellen“ [18]. Ein „Gegenrechnen“ zu realen Kosten für eine Lärminderung ist auf kommunaler Ebene in der Regel nicht sinnvoll. Lärmschadenskosten sind aber geeignet, die im Anhang V der EU-Umgebungslärmrichtlinie zur Berichterstattung geforderten finanzbezogenen Informationen, bspw. Kosten-Nutzen-Verhältnis der Lärminderungsmaßnahmen, zu ermitteln. Ausgehend vom 24h-Pegel L_{DEN} können nach den LAI-Hinweisen [18] Lärmschadenskosten pro Anwohner in den einzelnen Pegelklassen entsprechend folgender Tabelle ermittelt werden.

| L_{DEN} in dB(A) | Kosten in € pro Anwohner / Jahr |
|--------------------|---------------------------------|
| 50-54 | 63 |
| 55-59 | 116 |
| 60-64 | 196 |
| 65-69 | 306 |
| 70-74 | 456 |
| ab 75 | 651 |

Nicht erfasst sind dabei Personen, die z.B. aufgrund von niedrigen Pegelklassen oder einer nicht zu kartierenden Verkehrsmenge, nicht kartiert sind. Zudem sind ist der Nutzen von passiven Maßnahmen nicht erfasst. Auch der Nutzen von Lärmschutzmaßnahmen für Krankenhäuser, Schulen und Kindertagesstätten lässt sich derzeit ebenfalls nicht allgemein quantifizieren [18].

6. Öffentlichkeitsbeteiligung

Es wurde eine 1. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt (Bekanntmachung vom 06.10.2023). Es gingen keine Rückmeldungen oder Stellungnahmen ein. Die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen einer 2. Phase der Beteiligung anhand der Auslegung des LAP-Entwurfs ebenfalls informiert, so dass ab Auslegungsdatum innerhalb von vier bis sechs Wochen Einwände/Vorschläge/Meinungen geäußert werden konnten. Es gingen 5 Stellungnahmen (2 von Bürgern, Die Autobahn GmbH des Bundes, Landesstraßenbaubehörde, Landkreis Saalekreis). Die Stellungnahmen und schalltechnische Bemerkungen dazu sind in Anlage 3 zusammengefasst enthalten. Im Rahmen der Erarbeitung des Lärmaktionsplanes wurden die Hinweise und Stellungnahmen (soweit erforderlich) berücksichtigt bzw. aufgenommen.

7. Zusammenfassung und Maßnahmenvorschlag

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine nennenswerte Lärminderung in der Gemeinde Kabelsketal erreicht werden kann, wenn die untersuchten Lärminderungsmaßnahmen umgesetzt werden. Aufgrund der Planungen zu Ortsumgehungen erfolgt keine konkrete Festlegung von Lärminderungsmaßnahmen für die Hauptstraßen, jedoch sollten bei Sanierungen, Neubauten bzw. Erweiterungen der Hauptverkehrsstraßen folgende Lärminderungsmaßnahmen bei den zuständigen Straßenbau-Lastträgern (Landesstraßenbaubehörde im Falle der B6) erwirkt werden, um eine bestmögliche Lärminderung für alle betroffenen Bürger zu erzielen; diese Maßnahmen sind als Prüfaufträge im Falle von Sanierungen, Neubauten bzw. Erweiterungen der Hauptverkehrsstraßen zu verstehen:

- Reduzierung/Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf den innerörtlichen Straßen auf $v = 30 \text{ km/h}$ für den Gesamtverkehr.
- Einsatz einer lärmindernden Straßendeckschicht (z.B. Asphaltbeton AC 11) auf den innerörtlichen Straßen.

Hinweis: Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kann durch Straßenraumorganisationsmaßnahmen eine weitergehende Verringerung der Lärmimmissionen erzielt werden. Dabei können Querungsstellen, Mittelinseln, Reduzierung der Fahrstreifen und Kreisverkehrsplätze zum Einsatz kommen. In Bereichen mit häufigen Geschwindigkeitsverstößen und daraus resultierenden Lärmkonflikten ist der Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigetafeln oder festen Verkehrsradaranlagen zweckmäßig

Es wird festgelegt, dass die Planungen von Ortsumgehungen seitens der Landestraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt unterstützt und umgesetzt werden. Für lärmbelastete Bürger im Einwirkungsbereich von Hauptverkehrsstraßen in der Zuständigkeit der Landestraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (B6) besteht die Möglichkeit auf Antrag nach Prüfung und Verfügbarkeit finanzieller Mittel monetäre Unterstützungen für Schallschutzfenster und Schalldämmlüfter gewährt zu bekommen.

Bereiche für ruhige Gebiete konnten aufgrund der bestehenden Belastungen durch Straßen-, Schienen-, Flug- und Gewerbe sowie aufgrund der Planungen von Ortsumgehungen seitens der Landestraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt nicht identifiziert werden.

Dieses Gutachten umfasst 41 Seiten und 3 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung des Gutachtens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure GmbH gestattet.

Möhler + Partner Ingenieure GmbH

Berlin, den 27. Mai 2024

| | |
|---|--|
|  |  |
| <hr/> <p>i. V. Dipl.-Ing. Stefan Müller</p> | <hr/> <p>i. A. B. Eng. Jochen Pfaller</p> |

8. Anlagen

Anlage 1: Lärmkartierungsergebnisse

Anlage 2: Lärmkartierung Eisenbahn-Bundesamt, Quelle: Geoportal EBA

Anlage 3: Stellungnahmen zum Lärmaktionsplan

Anlage 1: Lärmkartierungsergebnisse

Ergebnisbericht Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-Anhalt in der Gemeinde Kabelsketal

1. Kartierungsumfang für die Gemeinde Kabelsketal

Innerhalb des Hoheitsbereichs der Gemeinde Kabelsketal liegen folgende Hauptverkehrsstraßen, die eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von mindestens 8.200 Kfz/24h (3 Mio. Kfz/Jahr) aufweisen:

| Tabelle 1: Kartierungsumfang für die Gemeinde Kabelsketal | |
|--|---------------------|
| Hauptverkehrsstraßen | Gesamtlänge [in km] |
| A14, B6 | 18,53 |

2. Ergebnisdarstellung

Für eine detaillierte Beschreibung der methodischen Vorgehensweise zur Ermittlung der Grundlagendaten wird an dieser Stelle auf den Abschluss Bericht zu den Hauptverkehrsstraßen verwiesen.

2.1 Strategische Lärmkarten

In der Anlage sind die Lärmkarten mit einem Ausschnitt der Gemeinde Kabelsketal in den Lärmindizes L_{DEN} und L_{NIGHT} dargestellt.

2.2 Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen innerhalb der Isophonen-Bänder (gemäß 34.BImSchV § 4, Abs. 4)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb der Isophonen-Bänder (gemäß 34. BImSchV § 4, Abs. 4) liegen, dargestellt:

| Tabelle 2: Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen im Tag-Abend-Zeitraum L_{DEN} | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| L_{DEN} in dB(A) | ab 55-59 | ab 60-64 | ab 65-69 | ab 70-74 | ab 75 |
| Anzahl Betroffener Straßenverkehr | 1530 | 171 | 69 | 49 | 0 |

| Tabelle 3: Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen im Nachtzeitraum L_{Night} | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| L_{Night} in dB(A) | ab 45-50 | ab 50-54 | ab 55-59 | ab 60-64 | ab 65-69 | ab 70 |
| Anzahl Betroffener Straßenverkehr | 2591 | 761 | 85 | 70 | 0 | 0 |

2.3 Lärmbelastete Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser

In der nachfolgenden Tabelle sind die Angaben über lärmbelastete Flächen sowie über die geschätzte Zahl der Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser in diesen Gebieten, dargestellt:

| L_{DEN} in dB(A) | >55 | >65 | >75 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Fläche/km² | 31,01 | 8,3 | 1,35 |
| Wohnungen/Anzahl | 810 | 56 | 0 |
| Schulgebäude/Anzahl | 1 | 0 | 0 |
| Krankenhausgebäude/Anzahl | 0 | 0 | 0 |

2.4 Angaben über die geschätzte Zahl von gesundheitsschädlichen Auswirkungen

Die Angaben zur geschätzten Anzahl von Fällen ischämischer Herzkrankheiten (Erkrankungen der Herzkranzgefäße), starker Belästigung oder starker Schlafstörung aufgrund der Umgebungslärmbelastung in einem Gebiet sind aus epidemiologischen Forschungsergebnissen abgeleitete statistische Größen, die nach den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2020/367 berechnet werden. Die tatsächliche Anzahl realer Fälle in einem bestimmten Gebiet wird hierdurch nicht abgebildet.

| | Fälle ischämischer Herzkrankheiten | Fälle starker Belästigung | Fälle starker Schlafstörung |
|---------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Anzahl Betroffener | 0 | 252 | 51 |

3. Angaben über den Ersteller

Die Lärmkartierung der 4. Stufe an den Hauptverkehrsstraßen im Land Sachsen-Anhalt wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt erstellt durch:

MÖHLER+PARTNER
 **INGENIEURE AG**

Fanny-Zobel-Str. 9 T +49 30 814 54 21-0
D-12435 Berlin F +49 30 814 54 21-99
www.mopa.de info@mopa.de

Möhler + Partner Ingenieure AG
Fanny-Zobel-Straße 9
D-12435 Berlin
T +49 30 8145421 – 0
F +49 30 8145421 – 99
berlin@mopa.de
www.mopa.de



SACHSEN-ANHALT

Strategische Lärmkarte der 4. Runde gemäß Richtlinie 2002/49/EG

Gemeinde Kabelsketal

Planinhalt: L_{DEN} - Hauptverkehrsstraßen
in Sachsen-Anhalt mit über 3 Mio. Kfz/Jahr

Pegelbereich

L_{DEN}

-  ab 55 bis 59 dB(A)
-  ab 60 bis 64 dB(A)
-  ab 65 bis 69 dB(A)
-  ab 70 bis 74 dB(A)
-  ab 75 dB(A)

Zeichenerklärung

-  Gemeindegrenze
-  Flurstücksgrenzen
-  Gebäude
-  Straße > 3 Mio. Kfz/Jahr
-  Lärmschutzwand
-  Brücke


Berechnungsgrundlage: BUB 2021
Berechnungshöhe: 4,00 m
Berechnungsraster: 10 m x 10 m
Gebäudemodell: EBA 2021, ALKIS
Geländemodell: DGM1, LVermGeo LSA, 2021
Quelle: Landesamt für Umweltschutz
© GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA

Berlin, im August 2022
im Auftrag der Gemeinde Kabelsketal

Koordinatensystem:
ETRS89 UTM-Zone 32



MÖHLER+PARTNER
 **INGENIEURE AG**





SACHSEN-ANHALT

Strategische Lärmkarte der 4. Runde gemäß Richtlinie 2002/49/EG

Gemeinde Kabelsketal

Planinhalt: L_{Night} - Hauptverkehrsstraßen
in Sachsen-Anhalt mit über 3 Mio. Kfz/Jahr

Pegelbereich

L_{Night}

| | |
|--|--------------------|
| | ab 45 bis 49 dB(A) |
| | ab 50 bis 54 dB(A) |
| | ab 55 bis 59 dB(A) |
| | ab 60 bis 64 dB(A) |
| | ab 65 bis 69 dB(A) |
| | ab 70 dB(A) |

Zeichenerklärung

- Gemeindegrenze
- Flurstücksgrenzen
- Gebäude
- Straße > 3 Mio. Kfz/Jahr
- Lärmschutzwand
- Brücke

Berechnungsgrundlage: BUB 2021
Berechnungshöhe: 4,00 m
Berechnungsraster: 10 m x 10 m
Gebäudemodell: EBA 2021, ALKIS
Geländemodell: DGM1, LVermGeo LSA, 2021
Quelle: Landesamt für Umweltschutz
© GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA


Berlin, im August 2022
im Auftrag der Gemeinde Kabelsketal

Koordinatensystem:

ETRS89 UTM-Zone 32



MÖHLER+PARTNER
 INGENIEURE AG



Anlage 2: Lärmkartierung Eisenbahn-Bundesamt, Quelle Geoportal EBA (<https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de>)



Anlage 3: Stellungnahmen zum Lärmaktionsplan

| Nr. | Datum | TöB bzw. Anwohner | Thema (LAP-relevant) | Schalltechnische Stellungnahme/Bemerkung |
|-----|------------|---------------------------|---|---|
| 1 | 28.03.2024 | Anwohner Bahnhofstraße | <ul style="list-style-type: none"> - Lärmpegel der Bahnhofstraße wurden nicht bedacht und sollten berücksichtigt werden. In dieser Straße herrscht in der Woche Dauerbetrieb, egal ob Pkw oder Lkw. Der Lärmpegel ist für die Anwohner sehr störend und durch die Vibrationen der Lkw spürt man auch Erschütterungen auf den Gehwegen und teilweise an/in den angrenzenden Gebäuden. | <ul style="list-style-type: none"> - Kenntnisnahme. Kartiert und berücksichtigt wurden nur die geforderten Straßen mit einer Verkehrsstärke von DTV = 8.200 Fahrten/Tag oder mehr. Es erfolgt keine Anpassung. |
| 2 | 22.04.2024 | Anwohner Windmühlenstraße | <ul style="list-style-type: none"> - Der Lärmaktion bezieht sich auf die großen Straßenverkehrswege A14, A9 und die Bundesstraße 6. In dem LAP wird aber die Belastung vom Flugverkehr, mit zwei angrenzenden Start- und Landebahnen nicht bewertet. Kabelsketal wird aber zusätzlich noch von einer ICE-Strecke, 2 S-Bahnstrecken und einer Bahnstrecke mit Güterverkehr und Nahverkehr durchkreuzt. Dies zusätzlichen Belastungen müssen in einem Lärmaktionsplan Berücksichtigung finden, weil dadurch gleichzeitiger Lärm potenziert wird oder die Ruhephasen ausfallen. In Kabelsketal gibt es noch ein Problem mit der Mautumfahrung vom LKW-Verkehr über 3,5t. Kabelsketal wird benutzt um die Mautstrecke A14, A9 und B6 zu umfahren, dies führt zu einer erheblichen Belastung der Kreisstraßen, Landesstraßen und Gemeindestraßen, sowie der Anwohner. Leider ist die Untersuchungsmethode viel zu grob gehalten. Die Lärmbelastung muss viel komplexer Betrachtet werden. - Der LKW- Verkehr zwischen den Gewerbegebieten Großkugel, Gröbers und dem Starpark erfolgt in größeren Teilen über die B6, K2144, 168 und den Ortsdurchfahrten Gröbers, Osmünde sowie Naundorf. Es wäre aber auch möglich und im Sinne des LAP die A14 mit den Anschlussstellen Halle (Ost), Gröbers und die A9 mit der Anschlussstelle Großkugel zu verwenden. LKW- Verkehr durchquert Kabelsketal aus Richtung NO von der A9 kommend, u.a. aus dem Güterverkehrszentrum Leipzig, Porsche Leipzig, BMWLeipzig, DB- Verladebahnhof usw. Hauptsächlich werden die Routen L169, Teile der B6, K7433 (Ortsdurchfahrt Beuditz) und die Gemeindestraße Postweg benutzt. Der Verkehr verlässt Kabelsketal dann Richtung SW nach Leuna, Buna usw. über die L168, L167 (Ortsdurchfahrt Dieskau). Hauptknotenpunkt ist die Ortschaft Gröbers mit der Lange Straße. Der LKW-Verkehr durchkreuzt im weiteren Verlauf die Gemeinde Schkopau mit den Ortsteilen Raßnitz, Lochau, Döllnitz, sowie die Stadt Halle mit den Stadtteilen Bruckdorf, Osendorf und Radewell. Es wäre aber auch möglich die A14 bzw. die A9 und dann die A38 zu nutzen um Hauptgewerbegebiete Buna und Leuna zu erreichen und alle anderen Gewerbegebiete die sich in der Richtung befinden. Es sind weit mehr Menschen betroffen, als der LAP annimmt, auch über die Gemeindegrenzen hinweg. Eine Möglichkeit wäre die Gemeinde Kabelsketal von jeglichem Durchgangsverkehr über 3,5 t zu sperren. Das hätte zur Folge das die Bevölkerung in Kabelsketal Schkopau und der Stadt Halle erheblich entlastet werden. Durch die guten Verkehrsverbindungen über die Autobahnen A9, A14, A38 und A 143 wäre dies problemlos möglich und eine erhebliche Lärmursache kann um 90 % reduziert werden. LKW-Verkehr der innerhalb der Gemeinde Kabelsketal erfolgen muss, kann mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h erfolgen. | <ul style="list-style-type: none"> - Wir verweisen auf Kap. 3.6 des LAP. Der Bahnlärm liegt in der Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes. Bzgl. Fluglärm existieren nur sehr eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten seitens der Gemeinde, da der Lärmaktionsplan diesbezüglich nicht erarbeitet werden kann und es wurde seitens des LAU eine Lärmkartierung für den Flughafen Leipzig/Halle durchgeführt. Für Lärmthemen sollte die Mitarbeit in der Fluglärmkommission genutzt werden. Es erfolgt keine Anpassung des LAP. - Verkehrslenkende Maßnahmen können aus schalltechnischer Sicht nicht ohne verkehrsgutachterliche Betrachtung bewertet werden. Zudem befinden sich bereits Ortsumgehungen in der Planung. Es erfolgt keine Anpassung des LAP. - Im LAP werden die Hauptverkehrsstraßen mit einer Belastung von 8.200 Fahrten pro Tag berücksichtigt. Auf weitergehende Betrachtungen von Straßen mit weniger Fahrten wurde aufgrund der Planungen zu Ortsumgehungen verzichtet. Ob und in welchem Umfang Alternativ-Routen (z.B. bei Stauumfahrungen) in den Verkehrsmengenansätzen enthalten sind, kann aus schalltechnischer Sicht nicht beurteilt werden und bedarf einer verkehrsgutachterlichen Betrachtung. - Der Vorschlag, dass LKW-Verkehr der innerhalb der Gemeinde Kabelsketal erfolgen muss, mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h erfolgen kann, wurde auf Basis der angesetzten Verkehrsmengen für die zwingend zu berücksichtigenden Straßen untersucht. |

| | | | | |
|---|------------|--|---|--|
| | | | <p>Die zusätzliche Belastung bei Verkehrsstörungen auf den Autobahnen (Stauumfahrungen) wird auch vermieden, dies führte regelmäßig zu einem Erliegen des Verkehrs innerhalb der Gemeinde Kabelsketal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der wirtschaftliche Schade scheint gering zu sein, da die Mautkosten schon/trotzdem von den Verbrauchern übernommen werden. Durch den geringeren LKW-Verkehr über 3,5 t kommt es zu geringerem Verschleiß an Kreis und Landesstraßen sowie an Gemeindestraßen. Da der Baulastträger für diese Schäden an den untergeordneten Straßen keine Einnahmen aus der Straßennutzungsgebühr erhält, fallen diese Kosten der Gemeinde, Kreis oder dem Land zu. Es werden die leeren Kassen zusätzlich belastet und für die Kinder und allen anderen Aufgaben fehlt dann das Geld. <p>Es wird nicht nur der Lärm reduziert, sondern auch der krankmachende Feinstaub, Stickoxide usw., sowie das Gefährdungspotenzial für Fußgängern und Radfahrern reduziert. Beispielfhaft könnte es wie in Gunzenhausen, Leonberg-Ditzingen, Buchholz, Stadt Aalen, Treuenbrietzen, Hösbach, Teile Würzburgs und Nürnbergs usw. erfolgen, wo der LKW-Verkehr schon maßgeblich reduziert wurde.</p> <p>Wenn die Region schon beispielhaft verkehrstechnisch erschlossen ist, sollte man es zum Wohl der Bevölkerung auch nutzen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Kenntnisnahme |
| 3 | 29.04.2024 | Die Autobahn GmbH des Bundes | <ul style="list-style-type: none"> - Im Planfeststellungsbeschluss zum Neubau der BAB A 14 erfolgte die abschließende Regelung der Lärmschutzbelange sowie die Festsetzung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen für den Bau der BAB A 14. Der Neubau fiel unter den Anwendungsbereich der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) mit den darin festgelegten Immissionsgrenzwerten. Dieser Beschluss ist bestandskräftig und unanfechtbar. Die planfestgestellten aktiven Schallschutzmaßnahmen (lärmmindernde Fahrbahnoberfläche) und die passiven Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden (i.d.R. Einbau von Lärmschutzfenstern und Lüftungseinrichtungen) zur Kompensation verbleibender Grenzwert-überschreitungen wurden durch die Vorhabenträgerin, die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH im Rahmen der Baumaßnahmen umgesetzt. Die sich aus dem Bau der BAB A 14 im Bereich der Gemeinde Kabelsketal ergebende gesetzliche Verpflichtung zur Realisierung des erforderlichen Lärmschutzes und zur Finanzierung durch den Bund als Straßenbaulastträger wurde demzufolge vollständig erfüllt. Seitens der Autobahn GmbH des Bundes sind keine zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen an der BAB A 14 im Bereich der Gemeinde Kabelsketal, die über den Umfang der planfestgestellten Maßnahmen hinausgehen, vorgesehen. | <ul style="list-style-type: none"> - Kenntnisnahme. |
| 4 | 02.05.2024 | Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt | <ul style="list-style-type: none"> - Zu 3.9 Grundlagendaten Lärmkartierung: In Abstimmung mit dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt wurde für Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen ein verbauter nicht geriffelter Gussasphalt angesetzt. Hierdurch ergeben sich rechnerisch erhöhte Lärmwerte, wobei diese nicht der Realität entsprechen. Im Regelfall werden auf Bundes- und Landesstraßen Deckschichten aus SMA11 verwendet. <p>Die Ortsdurchfahrt Gröbers wurde in den Jahren 2022 / 2023 grundhaft erneuert. Siehe auch Punkt 4.1 Anpassungen der Lärmkartierungsdaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zu 5.6 Sonstiges: Die Ortsumgehungen im Zuge der B 6 für die Ortsteile Gröbers und Großkugel befinden sich in der Planung bei der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt. Diese werden eine verkehrliche Entlastung der Ortschaften Gröbers und Großkugel bewirken und eine deutliche Reduzierung der verkehrsbedingten Lärmbelastung in den Ortsdurchfahrten erreichen. - Grundsätzliches | <ul style="list-style-type: none"> - Es erfolgten während der Erarbeitung des LAP Abstimmungen auch mit der Landesstraßenbaubehörde zu Straßendeckschichten und für die Betroffenheitsstatistik relevante Straßendeckschichten wurden angepasst. Weitere Anpassungen sind nicht erforderlich. - Kenntnisnahme. Wurde im LAP bereits berücksichtigt. Keine Anpassungen im LAP erforderlich - Wird im LAP entsprechend umformuliert/ausgeführt. |

| | | | | |
|---|------------|---|--|--|
| | | | <p>Ferner hat die Landesstraßenbaubehörde grundsätzlich drei Möglichkeiten, Beiträge für die Lärmaktionspläne der Gemeinden zu liefern. Diese bestehen im Folgenden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maßnahmen der Lärmvorsorge 2. Maßnahmen der Lärmsanierung und 3. Mitwirkung bei straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen <p>...</p> <p>Zu 2.</p> <p>Da es sich bei den Maßnahmen der Lärmsanierung um freiwillige Leistungen des Bundes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel handelt, werden sie auf Antrag der Bürgerinnen und Bürger einzelfallbezogen geprüft und bei Vorliegen der Voraussetzungen (z.B. Überschreitung der Auslösewerte und das Vorhandensein von Haushaltsmitteln) gewährt. Die Auslösewerte der Lärmsanierung liegen jedoch wesentlich über den Grenzwerten der Lärmvorsorge. Die Bürger, welche sich mit einem Antrag auf Fördermittel zum Einbau von Schallschutzfenstern an den RB Süd wenden würden, können dies mit einem formlosen Antrag tun. Sie müssen jedoch nachweisen, dass sie Eigentümer des betroffenen Grundstücks sind. Auf der Grundlage des Antrages des jeweiligen Betroffenen erfolgt die Prüfung für jeden Einzelfall. Danach wird eine Berechnung der Belastung durch den Verkehrslärm auf der Grundlage der Verkehrsdaten veranlasst. In Abhängigkeit des Ergebnisses werden vom RB Süd Ingenieurbüros beauftragt, die sich ggf. mit dem Eigentümer in Verbindung setzen und nach einem Vor-Ort-Termin festlegen, welche Maßnahmen begründet sind und veranlasst werden können. Mit dem Eigentümer wird sodann eine Vereinbarung geschlossen. Der Eigentümer hat in der weiteren Folge drei Angebote einzuholen und die Firma, die das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat, zu beauftragen. Nach Erbringen der Leistung erfolgt dann die Geltendmachung der Fördermittel und die Abrechnung durch das beauftragte Ingenieurbüro. Die Auszahlung der Fördermittel, so sie denn im Haushaltsplan enthalten sind, würden dann ausgezahlt werden.</p> <p>Zu 3.</p> <p>Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, die dem Lärmschutz dienen, können auf Grundlage des § 45 Straßenverkehrsordnung erlassen werden. Nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 sind Beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen möglich. Die „Richtlinien für verkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutzrichtlinie - StV) regeln, unter welchen Voraussetzungen straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen getroffen werden können. Bei der Entscheidung, die letztlich durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises getroffen wird, ist die Straßenbauverwaltung einzubeziehen.</p> | <p>- Wird als konkrete Schallschutzmaßnahme bzw. Möglichkeit im Lärmaktionsplan aufgenommen.</p> <p>- Kenntnisnahme.</p> |
| 5 | 03.05.2024 | Landkreis Saalekreis, Umweltamt, SG Immissionsschutz (untere Immissionsschutzbehörde) | - Keine ergänzenden Hinweise. | - Kenntnisnahme. |